

Tooteleht

Juki MEB-3200C Series

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki MEB-3200C seeria – nööbid digitaalse täpsusega
Juki MEB-3200C on arvutipõhine nööpaukude õmblusmasin, mis ühendab endas kiiruse ja täpse õmblemise. See seeria hõlmab mudeleid kõigeks alates valmisrõivastest kuni teksapüksteni ja töörõivasteni, mis teeb sellest paindliku ja tõhusa valiku professionaalseks tootmiseks.

- Neli valikut: meeste/naiste, teksad, töörõivad, kombinatsioon
- Lühike või pikk niidiots, sõltuvalt mudelist
- Automaatne õlitamine ja programmeeritav nuga

Tootekirjeldus

JUKI MEB-3200C seeria – arvutipõhine nööpaukude õmblusmasin tööstuslikuks tootmiseks

JUKI MEB-3200C seeria on võimas masinate seeria, mis sobib mitmesuguste rõivaste õmblemiseks, alates klassikalistest valmisrõivastest kuni vastupidavate töörõivaste ja teksapüksteni. Arvutipõhine juhtimine, suur õmbluskiirus ja lai valik kohandatud mudeleid tagavad täpsuse ja efektiivsuse tänapäeva tekstiilitööstuses.

Kirjeldus

- Valida on nelja variandi vahel: meeste/naiste rõivad, teksad, töörõivad ja kombineeritud mudel.
- Niidi lõikamise järel jäävad sõltuvalt mudelist alles lühikesed või pikad niidijäägid.
- Automaatne määrimine, programmeeritav nõela kuju ja tera funktsioon
- Samm-mootoriga söötja ja tera – sujuv ja täpne töö
- Ühildub mitmesuguste lisaseadmetega paindlikuks kasutamiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• **Keermetüüp**	1 topeltketi nõel (gimp-niidiga)
• **Õmbluskiirus**	400–2200 lööki minutis (100-löögiliste intervallidena)
• **Terade pikkus**	10–38 mm (traatide lõikuriga), 10–50 mm (ilma)
• **Nõela viskamise pikkus**	• MEB-3200CSS / CRS: 2,0–3,2 mm • MEB-3200CJS: 2,6–4,0 mm • MEB-3200CCS: 2,0–3,2 mm
• **Kooniline võll**	0–15 mm (ei ole CSS-mudelis)
• **Töö kõrgus (kõrgus)**	13 mm (maksimaalselt 16 mm)
• **Nõel**	DO×558 (vt nõela suuruste tabelit)
• **Söötmine**	Samm-mootor, katkendlik
• **Lõikamissüsteem**	Samm-mootoriga tera, lõikab enne/pärast/ilma
• **Määrimine**	Automaatne (õli jaoturi kaudu)
• **Ilmastikutingimused**	0,5 MPa / 6 dm³/min (ANR)
• **Elektrienergia**	1-/3 faasi, 550 VA
• **Mõõtmed**	1060 (pikkus) × 790 (laius) × 1230 mm (kõrgus)
• **Kaal**	179 kg