



Tooteleht

Juki LK-1900BN

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki LK-1900BN seeria – arvutipõhine overlokimasin

Juki LK-1900BN on kiire ja usaldusväärne tugevdusõmblusmasin, mille õmbluskiirus on kuni 3200 õmblust minutis. Tänu aktiivsele niidipingutusele, parandatud niidijuhtimisele ja automaatsetele funktsioonidele õmbleb see stabiilseid, siledaid õmblusi ilma sasipuntra tekkimiseta. Seda seeriat iseloomustab kõrge tootlikkus, madal müratase ja see on saadaval mudelina, mis sobib aluspesu ja nahaga otseselt kokkupuutuvate rõivaste õmblemiseks.

- Tõhus niidipinge reguleerimine
- Erinevad õmblusvõimalused
- Energiasäästlikkus ja tõhusus

Tootekirjeldus

Juki LK-1900BN seeria – arvutipõhine kiirõmblusmasin

Juki LK-1900BN seeria on innovaatiliste arvutipõhiste õmblusmasinate sari, mis on loodud pakkuma kõrget jõudlust, täpsust ja usaldusväärsust. Täiustatud aktiivne niidipinge mehhanism tagab sujuva ja stabiilse õmblemise, samas kui täiustatud niidijuhtimine ennetab selliseid probleeme nagu niidi sasipundumine ja vähendab vajadust käsitsi lõikamise järele.

LK-1900BN seeria on optimeeritud tootmise efektiivsuse maksimeerimiseks. Maksimaalne õmbluskiirus on 3200 õmblust minutis ja oluliselt kiirem käivitamine, peatamine, niidi lõikamine ning surujala tõstmine ja langetamine. Vaatamata oma suurele jõudlusele on masin vaikne ja vibratsioonivaba, tagades stabiilse ja mugava töökeskkonna.

LK-1900BN-BS mudel sobib eriti hästi nahaga otseselt kokku puutuvate rõivaste, nagu rinnahoidjate ja aluspesu õmblemiseks, kuna sellel on linnupesa ennetamise ja lühikese niidiotsa funktsioon, mis tagab pehme ja sileda viimistluse.

Kirjeldus

- Kõrge jõudlus – õmbluskiirus kuni 3200 õmblust minutis, kiirem käivitamine, peatamine ja niidi lõikamine.
- Tõhus niidihaldus – takistab niidipuntide tekkimist ja vähendab niidijääke, vähendades õmblemisejärgset töötlemist.
- Mitmekülgsed õmblusvõimalused – 51 eelprogrammeeritud mustrit, mida saab laiendada 150 lisamustriga.
- Energiasäästlik ja võimas – 450 W vahelduvvoolu servomootor otsese ajamiga tagab stabiilse töö.
- Täielik töökoostus – sisaldab lauda ja alust, nii et masin on kohe kasutusvalmis.

Komplekt sisaldab:

- Laua
- Alus

Mudeli spetsifikatsioonid

- **LK-1900B-SS** on standardmudel, mis on mõeldud üldiseks tugevdamiseks õmblustega.
- **LK-1900B-HS** on optimeeritud rasketele kangastele ja tagab õmblemisele täiendava tugevuse.
- **LK-1900B-FS** on mõeldud silmkoeliste kangaste jaoks ja tagab elastse ja vastupidava õmbluse.
- **LK-1900B-MS** sobib nii silmkoelistele kui ka pehmetele kangastele, pakkudes paindlikkust mitmesugusteks rakendusteks.
- **LK-1900B-WS mudelil** on suurem konks, mis võimaldab tugevdusõmbluste jaoks kasutada paksemaid niite ja materjale.

Lisafunktsioonid

- **LK-1900B-BE** on varustatud funktsioonidega, mis takistavad niidi sasipundumist ja lühendavad niidi otsi, vähendades ümbertegemise vajadust. See sobib eriti hästi nahaga kokku puutuvate rõivaste, näiteks aluspesu ja T-särkide õmblemiseks.

- **LK-1901B-BS** on spetsiaalne mudel silmustega nõõpide kinnitamiseks, **mis** toetab 11-, 12- ja 13-auguga nõõpe.
- **LK-1902B-SS ja HS** on mõeldud vööde õmblemiseks ja paksude materjalide kinnitamiseks, mistõttu sobivad need ideaalselt keeruliste ülesannete jaoks.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Maksimaalne õmbluskiirus	• LK-1900B-SS, HS, FS, MS: 3000 lööki minutis • LK-1900B-WS: 2700 lööki minutis
• Õmblusala	30 mm (laius) × 40 mm (sügavus)
• Terade pikkus	0,1–10 mm
• Nõela varre pikkus	41,2 mm
• Nupp jala tõstmiseks	• Standard: 14 mm • Pöörduva nõela tõstmise funktsiooniga: 17 mm
• Mälu salvestatud käskude arv	30 000 valdžipi
• Salvestatud õmblusmustrite arv	200 mudelit (millest kuni 150 saab eemaldada ja asendada uute mudelitega)
• Mootor	450 W vahelduvvoolu servomootor (otsese ajamiga mehhanism) tagab suure täpsuse ja energiatõhususe.
• Energiaallikas	250 VA stabiilseks tööks
• Määrimine	Automaatne määrimine, mis nõuab vaid minimaalset määrdeainete kogust ja vähendab hooldusvajadusi
• Masina pea kaal	42 kg, vastupidav ja stabiilne konstruktsioon
• Juhtseade	5,6 kg, kerge ja kompaktne, lihtne kasutada