



Tooteleht

Juki AMS-210EN

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki AMS-210EN ja AMS-221EN – programmeeritavad õmblusmasinad

AMS-210EN ja AMS-221EN on arvutipõhised õmblusmasinad, mis on mõeldud etikettide, siltide, kleeplintide ja spetsiaalsete kootud toodete tootmiseks.

Õmbluskiirusega kuni 2800 õmblust minutis on need programmeeritavad ja energiasäästlikud, tagades kiire, täpse ja paindliku kvaliteetse tootmise. Masinad on lihtsad kasutada, kohandatavad erinevate materjalidega ja annavad usaldusväärseid tulemusi isegi suurte tootmismahude puhul – need on tõhus valik kaasaegseks tööstuslikuks õmblemiseks.

- Kõrge tootlikkus
- Programmeeritav õmblemine
- Paindlik kohandatavus

Tootekirjeldus

AMS-210EN ja AMS-221EN on programmeeritavad lõikemasinad, mis on mõeldud täpseks ja tõhusaks õmblemiseks.

AMS-210EN ja AMS-221EN on arvutipõhised programmeeritavad lõikemasinad, mis on mõeldud etikettide, embleemide, triipude ja dekoratiivsete kujundite kiireks ja täpseks õmblemiseks. Uusima tehnoloogia abil pakuvad need masinad suuremat tootlikkust, paremat kvaliteeti ja energiasäästu, mis teeb neist traditsiooniliste masinate keskkonnasõbralikuma alternatiivi.

Kõrge õmbluskiirus kuni 2800 õmblust minutis kiirendab oluliselt õmblustsükli ja suurendab tootmiskahtu. Programmeeritava õmblustsükli abil suudavad masinad hõlpsasti teha kõike alates üksikutest õmblustest kuni tugevdatud õmbluste ja eriotstarbeliste õmblusteni, mis muudab need paindlikuks ja sobivaks mitmesuguste tööstuslike vajaduste jaoks.

AMS-210 seeria hõlmab erinevaid mudeleid, mille õmbluspiirkonnad erinevad vastavalt konkreetsetele vajadustele:

- **AMS-210EN-1306** (X: 130 mm x Y: 60 mm) – ideaalne väiksemate esemete, nagu sildid ja märgised, õmblemiseks.
- **AMS-210EN-1510** (X: 150 mm x Y: 100 mm) – ideaalne peenete õmbluste ja täpse töö jaoks.
- **AMS-210EN-2210** (X: 220 mm x Y: 100 mm) – sobib suuremate esemete jaoks, nagu teksapükste taskud.

Kirjeldus

- Kõrge jõudlus – kuni 2800 õmblust minutis, kiirendab õmblustsükleid.
- Programmeeritav õmblemine – vaba mustrite loomine, tugevdusõmblused ja spetsiaalne lõikamine.
- Paindlik kasutamine – ideaalne siltide, märgiste, takjakinnituste ja kujundite lõikamiseks.
- Energiasäästlik tehnoloogia – madalam energiatarbimine võrreldes tavapäraste masinatega.
- Reguleeritavad õmbluspinnad – erinevad mudelid nii väikeste kui ka suurte toodete jaoks.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Maksimaalne õmbluskiirus	2800 punkti/min.
• Trade pikkus	0,1–12,7 mm (0,05 mm sammuga)
• Tõste/sammupikkus keskmise survega jalgadel	Tõste: 20 mm Rida pikkus: standard 4 mm (maks. 0–10 mm)
• Keskmise jalatoe alumise asendi reguleerimine	Standardne 0–3,5 mm (maks. 0–7 mm)
• Traadi pingutamine	Elektrooniliselt juhitud süsteem aktiivse traadi pingutamise
• Konks	Kahekordse mahutavusega konks
• Õmblusandmete mälu	- Sisemälu: kuni 500 000 punkti, 99 mallid (kuni 50 000 punkti/mall) - Välismälu: kuni 500 000 punkti, 999 mallid (kuni 50 000 punkti/mall)
• Suurendamise/vähendamise funktsioon:	1–400 % (1 % sammuga), reguleerimine sammude arvu suurendamise/vähendamise teel
• Spiraaltraat/toote mõõturid	Jah (loendur/numbri uuendamine)
• Määrimine	Poolkuiv konksuosa, minimaalne määrimine vajalik (konteineri määrimine)
• Õmblusmasina mootor	AC servomootor 550 W (otsesõidukisüsteem)
• Energiaallikas	Ühefaasiline või kolmefaasiline, 200–240 V / 450 VA