



Tooteleht

SW-7329H

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

SW-7329H – vabakäe masin rasketele materjalidele
SW-7329H on võimas 1-nõelane shotgun-masin 440 mm vabakäega. See on mõeldud naha, kummi, plastiku ja kanga õmblemiseks. Ideaalne kingade, käekottide ja muude silindriliste esemete õmblemiseks.

Suur silmus pikemate nõelte jaoks, 360° pöörlev jalus ja kuni 7 mm pikkused nõelad tagavad täpsuse ja stabiilsuse isegi kõige raskemate materjalide töötlemisel – usaldusväärne valik kingatootjatele ja käsitöölisele.

- Vaba käe masin pika käega
- Ideaalne väga raskete materjalide jaoks
- 360° pöörlev jalus

Tootekirjeldus

SW-7329H – vabakäe õmblusmasin eriti paksude materjalide ja jalatsite parandamiseks

SW-7329H on võimas 1-nõela vabakäe õmblusmasin, mille käe pikkus on 440 mm. See on mõeldud paksude materjalide, nagu nahk, kummi, plastik ja kangas, õmblemiseks. See on ideaalne kingade, saabaste, susside, käekottide ja muude silindriliste esemete parandamiseks ja valmistamiseks, mistõttu on see suurepärane valik kingatootjatele ja käsitöölisele.

Suur klambermehhanism võimaldab õmmelda pikemalt ilma katkestusteta, samas kui 360° pöörlev jalus tagab suurepärase paindlikkuse ja täpsuse, muutes ümarate kujude ja raskesti ligipääsetavate kohtade õmblemise lihtsamaks. Maksimaalse õmbluse pikkusega 7 mm õmbleb masin stabiilselt ja täpselt isegi keerukaid materjale.

SW-7329H on parim masin professionaalseks kingade parandamiseks ja raske materjalide õmblemiseks.

Kirjeldus

- Vaba käe masin pika käega – 440 mm pikk käsi, mõeldud suuremate esemete ja silindriliste kangaste õmblemiseks.
- Ideaalne väga rasketele materjalidele – õmbleb nahka, kummi, plastikut, kangast ja sarnaseid raskeid tekstiile.
- Suur konks – võimaldab õmmelda kauem ilma sagedaste pooliku vahetusteta.
- 360° pöörlev jalus – maksimaalne liikumisvabadus kõverate ja raskesti ligipääsetavate kohtade õmblemisel.
- Õmbluse pikkus – kuni 7 mm, ideaalne tugevate ja vastupidavate niitude õmblemiseks.

Komplektis

- Kingsepa laud (600×590 mm)
- Kingsepa alus
- Positsioneerimisega servomootor, 550 W, 1 faas, maandusega

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Nõelte arv	1
• Maksimaalne löökide arv minutis	DP×17 #14
• Pressi jala tõstmise kõrgus	10,5 mm
• Terade pikkus	Maksimaalselt 7 mm
• Transpordiviis	Alumine sõotur ja rullisõotur (raskete materjalide jaoks)