

Tooteleht

Juki MS-3580

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki MS-3580 seeria – 3-nõelane ketikoega õmblusmasin rasketele rõivastele
Juki MS-3580 on võimas kahekordse ketikõmblusega õmblusmasin, mis suudab õmmelda kuni 16 kihti denimkangast, mistõttu on see ideaalne teksade, töörõivaste ja muude raskete rõivaste õmblemiseks. Tänu tugevdatud ajamimehhanismile, diferentsiaalsööturile ja 4500 õmblusele minutis tagab see stabiilsed, vastupidavad õmblused suure täpsuse ja efektiivsusega.

- Lihtne niidistamine
- Diferentsiaalne söötur reguleeritava hoovaga
- Niidi pingutussüsteem

Tootekirjeldus

Juki MS-3580 seeria – kvaliteetne 3-nõelane ketikõmblusmasin

Juki MS-3580 seeria on kõrgekvaliteetne 3-nõelane kahekordse ketisilmusega õmblusmasin, mis on mõeldud teksade, teksajakide ja töörõivaste õmblemiseks. Tänu võimsale sööturile ja täpsele õmbluskvaliteedile suudab see õmmelda kuni 16 kihti denimkangast ilma libisemiseta.

Tugevdatud ajam ja diferentsiaalne söötmine tagavad stabiilse ja sujuva söötmise isegi raske materjali puhul. Automaatne määrimine, lihtne niidi sisselükkamine ja maksimaalne kiirus 4500 õmblust minutis tagavad tõhusa tootmise ja vastupidavad õmblused.

Ideaalne ettevõtetele, kes vajavad kiiret, stabiilset ja kvaliteetset õmblemist vastupidavate kangastega.

Kirjeldus

- Võimas söötmissüsteem – tagab sujuva ja stabiilse söötmise isegi väga raskete materjalide puhul.
- Diferentsiaalne söötmine reguleeritava hoobaga – takistab kangakihtide libisemist.
- Välimine sööt – hõlbustab teksade, teksajakide ja töörõivaste sisemist õmblemist.
- Niidi pingutus süsteem – tagab sujuva ja stabiilse niidi etteandmise.
- Lihtne niidi paigaldamine – silmusnupp liigutab silmuse otsa, et hõlbustada niidi paigaldamist.
- Automaatne määrimine – vähendab hooldusvajadust ja pikendab kasutusiga.
- Kõrge efektiivsus – ideaalne intensiivseks tootmiseks, kus olulised tegurid on vastupidavus ja täpsus.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• **Keermetüüp**	3 nõela, 6 niiti, topeltketi
• **Kohaldamisala**	Keskmise raskusega ja rasked kangad (teksad, teksajakid, töörõivad)
• **Maksimaalne õmbluskiirus**	4500 punkti/min.
• **Normaalne õmbluskiirus**	3500 punkti/min.
• **Nõelte vaheline kaugus**	2,1 mm – 3,6 mm (standard 3,2 mm)
• **Terade pikkus**	Maksimaalselt 9 mm (vaikimisi seade 6,5 mm)
• **Nõela tüüp**	UY130GS / Nm140 (#22)
• **Nõela varre pikkus**	33 mm
• **Kiudude arv**	6
• **Nupp jala tõstmiseks**	Maksimaalselt 9 mm
• **Söödarullide laius**	6,4 mm, 7,2 mm
• **Söötmise reguleerimine**	Liuguriba pikkuse reguleerimine
• **Määrdesüsteem**	Automaatne pöörlev pump
• **Masina pea kaal**	23,5 kg