



Tooteleht

Juki DDL-9000C seeria

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

JUKI DDL-9000C – digitaalne täpsus professionaalseks õmblemiseks JUKI DDL-9000C seeria ühendab võimsa jõudluse ja digitaalse juhtimise, et pakkuda tippklassi õmblustulemusi. Digitaalselt juhitavate vertikaalsete ja horisontaalsete sõõdu seadistustega saab paneelilt otse teha lihtsaid ja täpseid kohandusi ning need salvestada tulevikus kasutamiseks. See on energiasäästlik, vaikne ja usaldusväärne masin, mis tagab ühtlase õmbluskvaliteedi ja sujuvama töövoo olenemata materjalist või valdkonnast.

- Automaatne niidilõikur
- Õmbluse pikkus kuni 5 mm
- Õmbluskiirus kuni 5000 õmblust minutis

Tootekirjeldus

Juki DDL-9000C seeria – digitaalne tööstuslik õmblusmasin, mis tagab suurepäraseid õmblustulemusi

Kas otsite energiasäästlikku, produktiivset ja täpset tööstuslikku õmblusmasinat, mis tagab alati suurepäraseid õmblustulemusi? Siis on Juki DDL-9000C seeria ilmselge valik.

See ühe nõela otsesõiduga kiirõmblusmasin on loodud vastama rõivatootmise, õmblemise, ateljeede, teatri/ooperi, koolide ja pesumajade ning paljude teiste tööstusharude nõudmistele, kus kvaliteet ja efektiivsus on võtmetegurid.

Digitaalse vertikaalse ja horisontaalse sisetõmbesüsteemi abil saate sisetõmbet hõlpsasti otse paneelilt reguleerida ja seaded kasutatavale kangale kohandada. Digiteerimine võimaldab teil salvestada optimaalsed seaded erinevate materjalide jaoks, tagades ühtlase õmbluskvaliteedi ja säästes aega toodete vahetamisel.

Juki DDL-9000C on masin, mis mitte ainult ei tee täiuslikke õmblusi, vaid ka lihtsustab teie tööd ja vähendab käsitsi reguleerimise vajadust.

Kirjeldus

- Automaatne niidilõikur
- Õmbluse puhastaja
- Surujalga saab tõsta kuni 15 mm
- Edasi- ja tagasikäik
- Õmbluse pikkus kuni 5 mm
- Õmbluskiirus kuni 5000 õmblust minutis

Komplekt

- Lauake
- Alus
- Sisseehitatud mootor juhtpaneeliga

Komplektis sisalduvad funktsioonid:

- Automaatne niidilõikur
- Automaatne niidilõikur
- Elektrooniline õmbluse pikkuse reguleerimine
- Automaatne surujala tõstmine

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Mudel	DDL-9000C-SS / DDL-9000C-SH / DDL-9000C-MS / DDL-9000C-HS
• Kohaldamisala	- DDL-9000C-SS: Kerged kangad - DDL-9000C-SH: Keskmise raskusega kangad - DDL-9000C-MS: Keskmise raskusega kangad - DDL-9000C-HS: Rasked kangad
• Ömbluskiirus	- Maksimaalne kiirus 5000 pööret minutis mudelite SS ja MS puhul. - Maksimaalne kiirus 4500 pööret minutis mudelite SH ja HS puhul.
• Käepideme maksimaalne pikkus	- SS, SH: 5 mm - MS, HS: 4 mm
• Nupp jala tõstmiseks	- Tõstega: 13 mm - Käsitsi: 5,5 mm
• Söötmismehhanism	Standardne sisend
• Praod	Kinnitushoob (laskuri hoob)
• Nõela tüüp	- DDL-9000C-SS, MS: DB×1 (#11) / 134 (Nm75) - DDL-9000C-SH, HS: DB×1 (#19) / 134 (Nm120)
• Määridesüsteem	Kuivati (mittetraditsiooniline õlikatel)
• Satvärëjs	- SS, MS: standardmõõt - SH, HS: suur klamber
• Traadi pingutamine	Elektrooniliselt juhitav
• Söötmismehhanism	Otse tarnimine
• Energiatarbimine	- Varustatud uue JUKI otsesõidumootoriga - Ühildub 100–240 V vahelduvvoolu toiteallikaga (toiteallikas reguleeritakse automaatselt)