



Tooteleht

Juki DLN-9010A nõela transport

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

JUKI DLN-9010A – Nõela transport tagab täiusliku õmblemise ilma libisemiseta

JUKI DLN-9010A on kaasaegne tööstuslik õmblusmasin nõela transportiga, mis on spetsiaalselt loodud õhukeste ja keskmise raskusega kangaste jaoks. See takistab libisemist ja ebaühtlust kanga pealmises kihis ning loob ühtlased õmblused. Otsese ajamiga mootor, poolautomaatne sõõt ja õlivaba konstruktsioon ühendavad endas jõudluse ja puhtuse – ideaalne täpseks õmblemiseks, kus kvaliteet peab olema nähtav igas detailis.

- Täiustatud nõela transport
- Parandatud alumine õmblus
- Kuiv masina konstruktsioon

Tootekirjeldus

Juki DLN-9010A – tööstuslik õmblusmasin nõela etteandega, mõeldud õhukestele ja keskmise raskusega kangastele

Soovite täiuslikke õmblusi ilma libisemise, kortsude või ebaühtlusega? Juki DLN-9010A on kõrgtehnoloogiline 1-nõela lukkõmblusega õmblusmasin, mis pakub täpsust, stabiilsust ja efektiivsust – ideaalne õhukestele ja keskmise raskusega kangastele. Tänu täiustatud nõela etteandmise tehnoloogiale tagab see sujuva kanga etteandmise ja takistab ülemise kanga libisemist.

Masin on varustatud samade uuenduslike funktsioonidega kui DDL-9000 seeria, sealhulgas otsesõidumootor, poolautomaatne käsi ja õlivaba disain, mis takistab õliplekkide tekkimist kangale.

Kirjeldus

- Täiustatud nõela etteandmine – takistab kanga ebaühtlast etteandmist ja tagab täpse õmblemise.
- Täiustatud alumine sõõt – töötab koos nõela sõõtmisega, et luua sujuvad õmblused isegi libedal ja raskesti õmmeldaval kangal.
- Automaatne niidilõikur, niidipuhasti ja automaatne edasi- ja tagasitoide – vähendab käsitsitööd ja suurendab tootlikkust.
- Kuiv masina konstruktsioon – ei ole ohtu, et õli pritsib kangale.

Juki DLN-9010A on usaldusväärne, kõrgekvaliteediline tööstuslik õmblusmasin, mis tagab alati parima võimaliku tulemuse.

Komplektis

- Lauake
- Alus
- Sisseehitatud mootor kaitsekilbiga

Masin sobib mitmesugusteks rakendusteks paljudes erinevates tööstusharudes.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Mall	DLN-9010A-SS / DLN-9010A-SH
• Kohaldamisala	5000 lööki/min. / 4000 lööki/min.
• Käepideme maksimaalne pikkus	4,5 mm
• Nõela varre pikkus	33 mm
• Pressi jala tõstmise kõrgus	Käsitsi: 5,5 mm, põlv: 15 mm (maks.), automaatne: 10 mm
• Nõel (komplektis)	DBx1 (#11) #9-#18, JE:134 (Nm90) Nm65-Nm110 / DBx1 (#21) #20-#23, JE:134 (Nm130) Nm120-Nm160
• Pese kapsel	Automaatne määrimine, täielikult pöörlev kapsel
• Määrdesüsteem	Nõelrullide ja puuri korpuse ning spooli korpuse minimaalne määrdeaine kogus
• Väiõli	JUKI uus Defrix õli nr 1 (vastab standardile ISO VG7)
• Nõela ja masina käe vaheline kaugus	300 mm
• Masina laua suurus	517 mm x 178 mm
• Traadipool	Masina peasse sisse ehitatud
• Mikro kruvi	Standard
• Operatsioonisüsteem	Kompaktne vahelduvvoolu servomootor otsese ajamiga
• Automaatne käivitamise funktsioon	Standardne (sisseehitatud solenoidtüüp)
• Energiaallikas/energiatarbimine	Ühefaasiline 100-120 V, 200-240 V, kolmefaasiline 200-240 V / 310 VA
• Kogukaal	83,5 kg