

Tooteleht

Juki LU-2810

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

JUKI LU-2810 seeria – õmblusvõimsus suurte ja rasketööde jaoks
LU-2810 seeria on mõeldud suurte toodete ja eriti raske materjalide tööstuslikuks õmblemiseks. Kombineeritud alumise, nõela ja alternatiivse ülemise õmblemismehhanismi ning võimsa vertikaalse konksuga tagavad need masinad stabiilse õmblemise ja suure täpsuse. Valige standardse LU-2810 mudeli või automaatse niidilõikuriga LU-2810-7 vahel – mõlemad mudelid on varustatud eriti kõrge käe, suure tööpinna ja vastupidava konstruktsiooniga. Usaldusväärne lahendus tootmiseks, kus olulised on vastupidavus, ruum ja töökindlus.

- Eesmine jalg on tõstetav kuni 20 mm
- Õmbluse pikkus kuni 9 mm
- Õmbluskiirus kuni 3000 õmblust minutis

Tootekirjeldus

LU-2810 seeria – tööstuslikud õmblusmasinad suurte toodete ja eriti raskete materjalide jaoks

Kas otsite tööstuslikku õmblusmasinat, mis pakub täpsust, võimsust ja vastupidavust tõeliselt keeruliste õmblustööde jaoks? LU-2810 seeria on ideaalne lahendus neile, kes töötavad suurte toodete ja eriti raskete materjalidega. Tänu arenenud õmblustehnoloogiale, alumisele sööturile, nõelale ja alternatiivsele ülemisele sööturile ning suurele vertikaalsele konksule pakuvad need masinad suurepärast jõudlust ja ühtlasi õmblustulemusi isegi kõige raskemate materjalide puhul.

LU-2810

Kõrged ja pikad käepidemed ning lai masina alus tagavad optimaalse tööruumi ja mugavuse. Ideaalne neile, kes vajavad tööstuslikuks tootmiseks tõhusat ja usaldusväärset masinat.

LU-2810-7 – automaatse niidilõikuriga

See mudel on varustatud automaatse niidilõikuriga ja on ideaalne autoistmete, diivanite ja kottide õmblemiseks. Selle funktsionaalsust on oluliselt parandatud, mistõttu on see ideaalne suurte ja raskete materjalide jaoks, kus täpsus ja tõhusus on esmatähtsad.

Kirjeldus

- Suur vertikaalne silmus
- Presserjalga saab tõsta kuni 20 mm
- Õmbluse pikkus kuni 9 mm
- Õmbluskiirus kuni 3000 õmblust minutis

Komplekt

- Laud
- Alus
- Sisseehitatud mootor juhtpaneeliga

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

LU-2810-7 (1-nõelane masin automaatse niidilõikuriga)	
• Maksimaalne õmbluskiirus	3000 punkti/min.
• Käepideme maksimaalne pikkus	9 mm
• Terade pikkuse reguleerimine	2-astmeline juhtnupp
• Pressi jalgade kõrgus	• Automaatne: 20 mm • Käsitsi: 10 mm
• Automaatne tõstmine	Standardvarustuses
• Alternatiivne vertikaalne liikumine	1–9 mm
• Valitav vertikaalne liikumisandur	Suur juhtnupp
• DL-üksus	Standardvarustuses
• Traadi pingutamine	Ühe-/kahepoolne pinge
• Satvērējs	Vertikaalne võll, kahekordne võimsus
• Alumise söödu mikroreguleerimine	Standardvarustuses
• Nõel	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Loend	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Määrimine	Automaatne (paagisüsteem)
• Ühe puudutusega tagasikäigu nupp	Standardvarustuses
• Käsitsi käigukast	Mitmeotstarbeline 6-juhtmeline lüliti
• Ohutusmehhanism	Standardvarustus (uuendatav nupuvajutusega)
• Energiavarustus / Energiatarbimine	Ühefaasiline 100–120 V / 200–240 V, kolmefaasiline 200–240 V / 180 VA (automaatse traadikääridega)
• Masina kaal	61 kg
LU-2810 (1 nõela masin)	
• Maksimaalne õmbluskiirus	3000 punkti/min.
• Käepideme maksimaalne pikkus	9 mm
• Terade pikkuse reguleerimine	1-astmeline juhtnupp
• Alternatiivne vertikaalne liikumine	1–9 mm
• Traadi pingutamine	Kahekordne põnevus
• Satvērējs	Vertikaalne võll, kahekordne võimsus
• Alumise söödu mikroreguleerimine	Standardvarustuses
• Nõel	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Loend	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Määrimine	Automaatne (paagisüsteem)
• Masina kaal	56 kg
Märkus: „Õmblused/min" viitab õmblustele minutis.	