



Tooteleht

Juki LU-2860AD

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

JUKI LU-2860 – kahe nõela lahendus rasketeks ja täpseteks tööstuslikeks õmblustöödeks

JUKI LU-2860 on võimas kahe nõelaga tööstuslik õmblusmasin, mis ühendab stabiilse õmblusmehhanismi suure tööalaga – ideaalne raske materjalide, nagu autoistmete, mööbli ja käekottide õmblemiseks. Alumine sõõt, nõela sõõt ja alternatiivne ülemine sõõt, kahekordsed klamberid ja automaatne niidi lõikamine tagavad sujuva õmblemise, vähem katkestusi ja suurema tootlikkuse. Masin on mõeldud pikaajalisteks tootmisprotsessideks, millel on kõrged kvaliteedinõuded.

- Alumine sõõt, nõelad ja alternatiivne ülemine sõõt
- 3 mm nõela vahekaugus
- Suured vertikaalsed transportimishambad

Tootekirjeldus

Juki LU-2860 – tööstuslik õmblusmasin rasketele kangastele

Juki LU-2860 on võimas ja usaldusväärne 2-nõelaga tööstuslik õmblusmasin, mis sobib ideaalselt autoistmete, diivanite, käekottide ja muude suurte või raske materjalide õmblemiseks.

Tänu oma põhja-, nõela- ja alternatiivsetele pealõmlemehhanismidele õmbleb see sujuvalt ja ühtlaselt isegi keerulistel materjalidel. Kõrged ja pikad käepidemed pakuvad rohkem töötamisruumi, samas kui kahekordse mahutavusega konks vähendab poolide vahetamise arvu. Automaatne niidilõikur muudab töö kiiremaks ja tõhusamaks.

See masin on loodud vastupidavuse, täpsuse ja tõhususe jaoks, mistõttu sobib ideaalselt tööstuslikuks õmblemiseks, kus kvaliteet peab vastama kõrgeimatele standarditele.

Kirjeldus

- Alumine, nõela ja alternatiivne ülemine sõõtmine
- 3 mm nõela vahekaugus
- Suur vertikaalne silmus
- Kiire ümberlülitamine kahe eelseadistatud õmbluse pikkuse vahel
- Kiire ümberlülitamine kahe eelseadistatud kõrguse vahel
- Niidi paksus kuni Nm 10/3
- Niidilõikur
- Automaatne surujala tõste
- Jalalõtk maksimaalselt 20 mm
- Automaatne edasi- ja tagasilülitumine
- Õmbluse pikkus maks. 9 mm
- Õmbluskiirus maks. 2700 õmblust/min

Komplekt

- Lauake
- Alus
- Otsese ajamiga mehhanism (sisseehitatud mootor) koos juhtpaneeliga

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Tüüp	2-nõelaga tööstuslik õmblusmasin
• Maksimaalne õmbluskiirus	2700 punkti/min.
• Käepideme maksimaalne pikkus	9 mm
• Terade pikkuse reguleerimine	1-astmeline juhtnupp
• Pressi jalgade kõrgus	- Automaatne: 20 mm - Käsitsi: 10 mm
• Automaatne tõstmine	Valikuline
• Alternatiivne vertikaalne liikumine	1–9 mm
• Valitav vertikaalne liikumisandur	Suur juhtnupp
• DL-üksus	-
• Traadi pingutamine	Kahekordne põnevus
• Satvērējs	Vertikaalne vōll, kahekordne vōimsus
• Alumise söōdu mikroreguleerimine	Standardvarustuses
• Nōel	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Loend	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Määrimine	Poolkuiv automaatne määrdesüsteem (paagisüsteem)
• Käsitsi käigukast	Mitmeotstarbeline 6-juhtmeline lüliti
• Ohutusmehhanism	Standardvarustus (uuendatav nupuvajutusega)
• Energiavarustus / Energiatarbimine	-
• Masina kaal	61 kg