



Tooteleht

Juki MO6700DA

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki MO-6700DA – kiire overlokiõmblusmasin, mis tagab suurepäraseid tulemusi

Juki MO-6700DA on usaldusväärne ja kiire overlokiõmblusmasin, mis sobib kõigeks alates valmisrõivastest kuni tehniliste tekstiilideni. See on saadaval 3- ja 4-niidiliste mudeliteni, mis õmblevad usaldusväärselt ja teevad kuni 7000 õmblust minutis, jättes puhtad, õlivabad niidid. Diferentsiaalne söõtmine ja optimeeritud mehaanika tagavad sujuva söötmise, suure täpsuse ja minimaalse hoolduse.

- Juki kuivpea tehnoloogia hoiab ära õliplekid ja tagab kõrge õmbluskvaliteedi.
- Maksimaalne kiirus 7000 õmblust minutis suurendab tootlikkust.
- Poolkuiv overlock ja usaldusväärne õmblusmasin minimaalse õlitamisega.

Tootekirjeldus

Juki MO-6700DA – kiire ja täpne overlokimasin

Juki MO-6700DA on kiire overloki- ja ohutusõmblusmasin, mis on mõeldud rõivaste, spordirõivaste ja tehniliste tekstiilide õmblemiseks. See on saadaval 3- ja 4-niitlike overlokimudelite ja ohutute õmblusvariantidena, mis on kohandatud erinevatele materjalidele ja kasutusvaldkondadele.

Maksimaalse kiirusega 7000 õmblust minutis ja Juki kuiva pea tehnoloogiaga on õliplekid kõrvaldatud, tagades puhtad ja veatud õmblused. Diferentsiaalne söõtmine tagab sujuva kanga söötmise isegi venivates kangastes, samas kui optimeeritud nõelapuu ja silmusüsteem vähendavad hooldusvajadust.

Ideaalne ettevõtetele, kes vajavad kiireid, täpseid ja järjepidevaid tootmisprotsesse.

Kirjeldus

- Juki kuivpea tehnoloogia ennetab õliplekke ja tagab kõrge õmbluskvaliteedi.
- Maksimaalne õmbluskiirus 7000 õmblust minutis suurendab tootlikkust.
- Poolkuiv overlock- ja ohutusõmblusmasin minimaalse õlitamisega.
- Optimeeritud nõelapuu ja silmusüsteem tagavad pika kasutusaja ja lihtsa hoolduse.
- Diferentsiaalne söõtmine tagab suurepärase kohanduvuse erinevate materjalidega.
- Spetsiaalselt töödeldud pinnad ja täiustatud määrdesüsteem tagavad kõrge vastupidavuse.
- Vähene hooldusvajadus tänu täiustatud määrimistehnoloogiale ja määrimistehnoloogiale.
- Vähendatud vibratsioon ja müratase tagavad meeldivad töötingimused.

Komplektis

- Lauake
- Täielikult integreeritud komplekt
- Alus
- SV 550 servomootor positsioneerimisega
- Väike pedaal

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Musterdused ja õmblussüsteemid	- MO-6704DA: 1-nõelane overlokk (õmblusklass 504, USA) - MO-6714DA: 2-nõelane overlokk (õmblusklass 514, USA) - MO-6716DA: Turvalukk (õmblusklass 516, USA)
• Maksimaalne õmbluskiirus	7000 punkti/min.
• Terade pikkus	- MO-6704DA: 0,8–4 mm - MO-6714DA: 0,8–4 mm - MO-6716DA: 1,5–5 mm
• Overlocki laius	- MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm - MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm - MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 mm
• Diferentsiaalne söötmine (alumine söötmine)	- MO-6704DA ja MO-6716DA: kokkuvoltimine 1:2 (maks. 1:4), venitamine 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6714DA: kokkuklapitamine 1:2 (maks. 1:4), venitamine 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Nõela varre pikkus	24,5 mm
• Nõela nurk	20°
• Nõela mehhanism	Nõelrull-laagri ülemine/alumine laagri
• Nõela tüüp	DC×27 #11 (erandid teatud alamklasside puhul)
Rõhu jäljendamine ja reguleerimine	
• Pressi jala tõstmise maksimaalne kõrgus	7 mm (erandid teatud alamklasside puhul)
• Maksimaalne pressimisjalamisurve	63,7 N (6,5 kgf)
• Käepideme reguleerimine	Nupp
• Diferentsiaalne sõõdu juhtimine	Mikroreguleeritav hoob
Määrimine ja hooldus	
• Määrimine	Automaatne (ei ole vaja õlitada nõelapuu ja klambrit)
• Määrdeõli	JUKI masinaõli 18 (ISO VG18)
• Nõela jahuti	Valikuline
• Traatsoojusvaheti	Valikuline
• Mikro-tõste funktsioon	Standard
Muud	
• Masina pea kaal	28 kg