



Tooteleht

Juki MO-6900G seeria

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki MO-6900G/J – üleõmblusmasin rasketele kangastele

Juki MO-6900G/J on mõeldud keeruliste õmblustööde tegemiseks eriti rasketele kangastele, nagu denim, auto polsterdus ja vaibad. Kiirusega kuni 6000 õmblust minutis, võimsa sööturiga ja kaasaegse tehnoloogiaga tagab see vastupidavad, täpsed õmblused ja kõrge tootlikkuse isegi kõige keerulisemate tööde puhul.

- Võimas diferentsiaalne sõot
- Kaks sötmissüsteemi
- Traktori jalg ja võimas sötmine

Tootekirjeldus

Juki MO-6900G/J – tööstuslik õmblusmasin väga rasketele kangastele

Juki MO-6900G/J seeria koosneb kõrgekvaliteedilistest overloki- ja turvatikkimismasinatest, mis on mõeldud väga raske materjalide, nagu denimi, vaipade, auto polsterduse ja tehniliste tekstiilide õmblemiseks. Õmbluskiirusega kuni 6000 õmblust minutis, võimsa söturiga ja kaasaegse tehnoloogiaga tagab see masin kõrge efektiivsuse, täpsuse ja vastupidavuse.

Juki MO-6900G/J on ideaalne tööstusharudele, kus on vaja usaldusväärset, tõhusat ja täpset õmblemist rasketest materjalidest.

Kirjeldus

- Võimas diferentsiaalne sõot – tagab raske materjali sujuva ja täpse sötamise ilma kanga libisemiseta.
- Kaks sötmissüsteemi – valige stabiilsuse tagamiseks alumise sötamisega MO-6900G või mitmekihiliste materjalide õmblemisel parema kontrolli tagamiseks reguleeritava ülemise sötamisega MO-6900J.
- Traktorjalg ja võimas sötismehhanism – parandab veojõudu ja hõlbustab paksude kangaste õmblemist.
- Mikroreguleeritav diferentsiaalne sõot – võimaldab täpselt reguleerida sötut vastavalt kanga tüübile.
- Automaatne määrimine – vähendab hooldusvajadust ja pikendab masina eluiga.
- Nõela jahuti ja niidi kuumuti – ennetab probleeme kiirel õmblemisel ja tagab õmbluse kõrge kvaliteedi.
- Mikro-töste funktsioon – vähendab kasutaja väsimust, vähendab vibratsiooni ja tagab sujuvama töö.

Komplektis

- laua
- täielikult integreeritud alus
- alust
- SV 550 servomootor positsioneerimisega
- väike pedaal

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Õmblussüsteem	- MO-6904G: 1-nõelane overlokk - MO-6914G: 2-nõelane overlokk - MO-6916G: Turvaline niidi kinnitus
• Maksimaalne õmbluskiirus	6000 lööki minutis
• Terade pikkus	- MO-6904G: 2,5–5 mm - MO-6914G: 2,5–4 mm - MO-6916G: 2,5–6 mm
• Overlocki laius	- MO-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 mm - MO-6914G: 6,4 mm - MO-6916G: 4,8, 6,4 mm
• Erinevad teenused	- MO-6904G: painutus 1:1,75 (maks. 1:3,8) pingutus 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6914G: paindumus 1:2 (maks. 1:3,8) pingutus 1:0,8 (maks. 1:0,6) - MO-6916G: painde 1:1,75 (maks. 1:3,8) tõmme 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Nõela varre pikkus	28,8 mm
• Nõela nurk	20°
• Nõelrull-laagri	Ülemine/alumine laagri
• Nõela tüüp	DO × 5 (erandid teatud alamklasside puhul)
• Nupp jala tõstmiseks	Maksimaalselt 8 mm (erandid teatud alakategooriates)
• Maksimaalne pressimisjalamisurve	63,7 N (6,5 kg)
• Käepideme reguleerimine	Nupp
• Diferentsiaalne söödu juhtimine	Kang (mikroreguleerimine)
• Masina pea kaal	28 kg
• Määrimine	Automaatne
• Määrdeõli	JUKI masinaõli 18 (ISO VG18)
• Nõela jahuti	Standard (erandid teatud alamklasside puhul)
• Traatsoojusvaheti	Standard
• Mikro-tõste funktsioon	Standard