



Tooteleht

Juki LZ-2280A seeria

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki LZ-2280A seeria – täpne masin siksakõmbluse õmblemiseks

Juki LZ-2280A on kiire ja täpne 1-nõelane siksakmasin, mis loob sileda ja ühtlase õmbluse madala niidipingega. See on ideaalne aluspesu, spordirõivaste ja dekoratiivsete õmbluste õmblemiseks. Saadaval erinevates mudelites, millel on sellised funktsioonid nagu automaatne niidi lõikamine, ergonoomiline niidi reguleerimine ja energiasäästlik servomootor – kõrge jõudlus ja usaldusväärsed tulemused suurel kiirusel.

- Sile ja ühtlane õmblemine
- Kõrge jõudlus
- Erinevad õmblusfunktsioonid

Tootekirjeldus

Juki LZ-2280A seeria – kiire ja täpne siksakõmblusmasin

Juki LZ-2280A seeria on kiire, ühe nõelaga siksakõmblusmasin lukustamisega. See on loodud tagama sujuvamad ja ühtlasemad õmblused madala niidipingega juures. Masin vähendab tavalisi probleeme, nagu topeltõmblused ja ebaühtlased õmblused, tagades kõrge õmbluskvaliteedi.

Masinat on saadaval mitmes mudelis, millel on erinevad funktsioonid ja õmblusvõimalused, mis sobivad aluspesu, spordirõivaste ja dekoratiivse õmblemise jaoks. Tänu Juki täiustatud klamber- ja niidipingutussüsteemile on õmblused ühtlased ka suurel kiirusel. Mõnedel mudelitel on automaatne niidi lõikamine, ergonoomiline niidi reguleerimine ja kompaktne servomootor, mis parandab kasutusmugavust ja energiatõhusust.

Juki LZ-2280A seeria on ideaalne lahendus ettevõtetele, kes vajavad kõrget tootlikkust, täpset niidistamist ja stabiilset õmblemist suurel kiirusel.

Kirjeldus

- Sujuv ja ühtlane õmblemine – kaasaegne tehnoloogia vähendab topeltõmbluste arvu ja tagab parema niidipinguse.
- Kõrge tootlikkus – õmbleb kuni 5000 õmblust minutis, säilitades samal ajal täpsuse.
- Erinevad õmblusfunktsioonid – vali mudelist sõltuvalt siksak-, 3-astmeline siksak- või laineline õmblus.
- Vaikne ja stabiilne töö – minimaalne vibratsioon ja müra muudavad töö mugavamaks.
- Hooldusvaba ja energiasäästlik – täisautomaatne määrimine ja vastupidavad osad vähendavad käitamiskulusid.

Mudelite erinevused

- **LZ-2280A** – standardne siksak, laius kuni 5 mm. Sile õmblemine madala niidipingega.
- **LZ-2280AB** – lai siksak, laius kuni 8 mm. Sobib laiemate õmbluste ja vastupidavama õmblemise jaoks.
- **LZ-2284A-7** – lihtsa kangi abil saab valida standardse siksakõmbluse (5 mm) ja 3-astmelise siksakõmbluse (10 mm) vahel.
- **LZ-2287A** – 3-astmeline siksak ja laineline õmblus, laius kuni 10 mm. Ideaalne dekoratiivseks õmblemiseks.

Integreeritud LED-valgustus (valitud mudelitel) parandab õmbluspinna nähtavust.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Maksimaalne õmbluskiirus	5000 lööki minutis
• Trade pikkus	Maksimaalselt 2,5 mm
• Maksimaalne siksakiline laius	• Standard: 5 mm • Lai siksak: 8 mm • 3-astmeline siksak/lõikurikujuline siksak: 10 mm
• Nupp jala tõstmiseks	• Käsitsi: 5,5 mm • Põlve tõstmisega: 10 mm
• Pingutus süsteem	DP-klamber titaaniga kaetud
• Traadi pingutamine	Pöörlev kaabli väljundüsteem
• Määrimine	Täielikult automaatne
• Määrdeõli	JUKI uus Defrix õli nr 1 (ISO VG7)
• Nõela tüüp	134SUK (Nm70)
• Automaatne traatide lõikur	Teatud mudelid saadaval
• Söötmise reguleerimine	Mikroreguleeritav hoob