



Tooteleht

Juki LZ-2290C

Kategooria: Tööstuslikud õmblusmasinad

Juki LZ-2290C – täpne digitaalne siksakõmblus

Juki LZ-2290C ühendab digitaalse juhtimise täiustatud niidipinge süsteemiga, et tagada täiuslikud õmblused kõikidel töödel, alates tavalisest siksakõmblusest kuni dekoratiivse õmbluseni. Mootoriga söötmise, automaatse mitmekihilise tuvastamise ja 11 õmblusvõimalusega tagab see ühtlased tulemused isegi paksude kangaste õmblemisel. LCD-ekraanil on lihtne valida 20 mustri hulgast või luua oma mustrid – ideaalne rõivaste, korsettide ja tehniliste tekstiilide õmblemiseks.

- Digitaalselt juhitud söõtmine
- Pöörlev aktiivne niidipinge
- Mugav LCD-paneel

Tootekirjeldus

Juki LZ-2290C – digitaalne täpsus õmblustööstuses

Juki LZ-2290C seeria, mis on varustatud digitaalse juhtimise, täiustatud niidipingutussüsteemi ja paindliku reguleerimisega, on viinud tööstusliku õmblemise uuele tasemele. Kaks konfiguratsiooni – täielikult digitaalne ja standardne digitaalne – pakuvad võrreldamatut täpsust ja efektiivsust kõigele alates standardseist siksakilistest õmblustest kuni keeruliste dekoratiivsete õmblusteni.

Mootoriga söötismehhanism võimaldab kiiret ja lihtsat reguleerimist, samas kui pöörlev aktiivne niidipinge süsteem stabiliseerib niiti automaatselt ja tagab suurepäraseid tulemusi kõikidel kiirustel. Tänu täiustatud mitmekihilisele tuvastamisele saab masin automaatselt seadistusi reguleerida, et vältida ebaühtlasi õmblusi paksemate kangaste õmblemisel.

11 õmblusvõimaluse ja 20 mustriga, mugava LCD-juhtpaneeli ja võimalusega luua oma mustreid on LZ-2290C parim masin täpselt õmblemiseks rõivatootmises, rinnahoidjate õmblemisel ja tehniliste tekstiilide valmistamisel.

Kirjeldus

- Digitaalselt juhitud söõtmine – kiire ja täpne reguleerimine suurepäraseks kangaga töötlemiseks.
- Pöörlev aktiivne niidipinge – automaatselt optimeeritud niidipinge tagab veatud õmblused.
- Täiustatud mitmekihiline tuvastamine – reguleerib seadeid, et tagada ühtlased õmblused erineva paksusega kangastel.
- Erinevad õmblusfunktsioonid – 11 surujalga ja 20 mustrit tagavad maksimaalse paindlikkuse.
- Mugav LCD-ekraan – lihtne juurdepääs kõikidele seadetele ja võimalus luua oma mustreid.

Mudelid

- **LZ-2290CF-7:** automaatse niidilõikuriga
- **LZ-2290CS-7:** ilma automaatse niidilõikurita

Mugavus ja tootlikkus

- Õmbluse reguleerimine LCD-ekraani kaudu
- Vaikne töö ja minimaalne vibratsioon
- Automaatne niidi pingutamine ühtlaste õmbluste jaoks
- Programmeeritav surujala tõstmise kiirus kiirendab tööd

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Masina tüüp	Täielikult digitaalne
• Maksimaalne õmbluskiirus	5000 õmblust minutis (vaikesätted) 4000 õmblust minutis (kasutades suurt siksak-laiust)
• Terade pikkus	Standardne 2,5 mm (reguleeritav mõõturiga)
• Soonte moodustamise mehhanism	Mootoriga
• Sööda tarnimise suund	Mootoriga (võimalik igal ajal reguleerida)
• Terade laius	Maksimaalselt 10 mm
• Traadi lõikamise funktsioon	- LZ-2290CF-7: Jah (automaatselt) - LZ-2290CS-7: Ei
• Pakub pinget reguleerimist	Pöörlev traadi pingutussüsteem
• Õmblusvaliku mehhanism	Pöörlev valikuketas (mehaaniline)
• Nupp jala tõstmiseks	- Standard: vedru tõstja (käsi) - Tõstekõrgus: maksimaalselt 10 mm
• Terade pikkuse reguleerimine	Digitaalselt juhitud
• Satvērējs	DP-klamber titaaniga kaetud
• Nõela tüüp	ORGAN DP × 5 (standard #14, saadaval #8 – #18)
• Õmblemise võimalused	Standard: Siksak Eripära: Dekoratiivõmblused Maksimaalne salvestatavate õmbluste arv: 20 programmi
• Mälu üksikute käskude jaoks	Jah, kasutades digitaalset valitsemist
• Energiatarbimine	500 W
• Masina kaal	- Automaatse nõõri lõikuriga: 50 kg - Ilma automaatse nõõri lõikurita: 48,5 kg