



Tooteleht

Rotondi Igos 25-2

Kategooria: Triikimisseadmed

ROTONDI IGOS 25/2 – Kahekordsed kütteelemendid suure võimsusega seadmetele

IGOS 25/2 on aurugeneraator 24,5-liitrise boileriga ja kahekordsete kütteelementidega, mis tagab paindlikkuse ja suure võimsuse. Valmistatud vastavalt PED standarditele, et tagada pikk kasutusiga tööstuslikes keskkondades.

- Kahekordsed kütteelemendid
- Auru tootmine: kuni 31,2 kg/h
- Automaatne veetaseme kontroll

Tootekirjeldus

ROTONDI IGOS 25/2 – suure võimsusega aurugeneraator

ROTONDI IGOS 25/2 on võimas aurugeneraator, millel on 24,5-liitrine boiler ja kaks kütteelementi, mis tagavad paindlikkuse ja suure võimsuse. See toodab kuni 31,2 kg auru tunnis ja on varustatud automaatse veetaseme reguleerimisega, mis tagab ohutu ja stabiilse töö. Kompaktse, robustse disaini ja PED-nõuetele vastava konstruktsiooniga IGOS 25/2 on usaldusväärne valik tööstuslikuks kasutamiseks ja pidevaks tootmiseks.

Kirjeldus

- Kaks kütteelementi – paindlik töö
- Auru tootmine: kuni 31,2 kg/h
- Automaatne veetaseme kontroll
- Kompaktne ja robustne disain
- Sobib tööstuslikuks kasutamiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Katla võimsus	24,5 l (roostevaba teras)
• Auru tootmine	31,2 kg/h
• Auru rõhk	4,5 baari (6 baari valikuline)
• Panna efekt	12–18 kW (koguvõimsus)
• Pumba võimsus	0,6 kW
• Põnevus	400 V / 3-faasiline / 50 Hz
• Mõõtmed	70 × 70 × 135 cm
• Kaal	130–160 kg