



Tooteleht

Rotondi MG-100

Kategooria: Triikimisseadmed

MG-100 – Usaldusväärne pressimisaparaat keskmise mahuga tootmiseks
MG-100 on ökonoomne ja tõhus pressimisaparaat, mis on mõeldud väikese ja keskmise mahuga tootmiseks. 100 cm laiuse lindi ja kahe küttealaga tagab see ühtlased tulemused erinevate materjalide töötlemisel.

- Sõltumatud ülemine ja alumine küttepiirkond – kuni 200 °C
- 100 cm laiune lint – suurte paneelide jaoks
- PTFE-lint nähtamatu niidiga

Tootekirjeldus

ROTONDI MG-100 – tõhus pakkimismasin väikestele ja keskmise suurusega tootjatele

ROTONDI MG-100 on usaldusväärne pressimismasin, mis ühendab endas suure jõudluse ja lihtsa kasutusega. Selle 100 cm laiune lint võimaldab töötada suuremate paneelidega ning kaks sõltumatut kuumutustsooni – ülemine ja alumine – tagavad erinevate materjalide puhul ühtlased tulemused temperatuuril kuni 200 °C. PTFE-lindid nähtamatute õmblustega tagavad sujuva töö ning alumine lint tagasitoimetussüsteemiga on saadaval lisavarustusena. Kiirusega 0,5–7,1 m/min on MG-100 tõhus ja ökonoomne valik väikeste ja keskmise suurusega tootmishaigade jaoks.

Kirjeldus

- Sõltumatud ülemine ja alumine küttepiirkond – kuni 200 °C
- 100 cm lindi laius – suurte paneelide jaoks
- PTFE-lint nähtamatu õmblusega
- Alumine lindi etteandmine tagasitoimetamissüsteemiga (lisavarustus)
- Kiirus: 0,5–7,1 m/min

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Põnevus	220–400 V / 3-faasiline / 50–60 Hz
• Kiirus	0,5–7,1 m/min (5–28 sek.)
• Press	0–2,6 N/cm²
• Temperatuur	0–200 °C
• Võõ laius	1000 mm
• Mõõtmed	15 500 x 1520 mm
• Kaal	700 kg
• Õhurõhk	5 baari
• Kasutamine	9,8–13,2 kW