



Tooteleht

Rotondi MG-45J-60J

Kategooria: Triikimisseadmed

ROTONDI MG-45J / MG-60J – Kompaktpressid väikese tootmismahu jaoks

MG-45J ja MG-60J on kompaktpressid, mis on mõeldud rätsepatele ja väikese tootmismahu jaoks. Madala energiatarbimise, digitaalse juhtimise ja mehaanilise survesüsteemiga tagavad need pressid ühtlase kvaliteedi ilma suruõhuta.

- Mõeldud väikese tootmise jaoks – särgid, meeste ja naiste riided.
- Lindi laius: 45 või 60 cm
- Mehaaniline surve kuni 15 N/cm

Tootekirjeldus

ROTONDI MG-45J / MG-60J – Kompaktne press rätsepatele ja väikese tootmismahuga ettevõtetele

ROTONDI MG-45J ja MG-60J on tõhusad pressid, mis ühendavad madala energiatarbimise ja kõrge täpsuse. Need on mõeldud väikese tootmismahu jaoks – särgid, meeste ja naiste riided – ning tagavad ühtlase kvaliteedi ilma suruõhuta, kuna neil on mehaaniline survesüsteem, mille surve on kuni 15 N/cm². 45 või 60 cm laiuste lintide, digitaalse termostaadi, kiiruse regulaatori ja PTFE-lintide ning kettidega saate usaldusväärse ja lihtsalt kasutatava pressimisvahendi, mis tagab professionaalsed tulemused väiksemates kogustes.

Kirjeldus

- Särkide, meeste ja naiste rõivaste väikeseeria tootmiseks
- Vöö laius: 45 või 60 cm
- Mehaaniline surve kuni 15 N/cm²
- Digitaalne termostaat ja kiiruse regulaator
- PTFE-lint ketidega töö hõlbustamiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Põnevus	230 V / 1 faas / 50 Hz
• Kiirus	0,77–1,0 m/min
• Press	kuni 15 N/cm ²
• Temperatuur	0–200 °C
• Vöö laius	450–600 mm
• Mõõtmed	8100–11000 × 1430–1510 × 2440 mm
• Kaal	150–180 kg
• Energiatarbimine	4–5,5 kW