



Tooteleht

Rotondi MG-100J

Kategooria: Triikimisseadmed

MG-100J – tõhus pressimisaparaat kaasaegseks tootmiseks

MG-100J on pressimisaparaat, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega tootmisliinidele, kus on vaja tagada ühtlane kvaliteet ja tõhusus. Selle töölaius on 100 cm, see on varustatud kaasaegse soojusjuhtimise süsteemiga ja tagab paljude kangastüüpide ühtlase sulatamise.

- 100 cm töölaius
- Pidev soojuse reguleerimine
- Kiirus: 0,5–7,9 m/min

Tootekirjeldus

ROTONDI MG-100J – suure täpsusega press väikeste ja keskmise suurusega tootmismahdade jaoks

ROTONDI MG-100J on tõhus press, mis on loodud tagama ühtlase kvaliteedi ja kõrge tootlikkuse väikestes ja keskmise suurusega tootmisliinides. Selle töölaius on 100 cm ja see on varustatud kolme ülemise ja kolme alumise kütteelemendiga, mis tagavad ühtlase keevitamise isegi suuremate paneelide ja erinevate materjalide puhul. Masinal on kaks kütte režiimi – täisvõimsus (3+3) või energiasäästurežiim (1+1) – ning kuus jahutusventilaatorit väljalaskeava juures tulemuse stabiliseerimiseks. Kiirusega 0,5–7,9 m/min on MG-100J usaldusväärne ja paindlik valik professionaalseks tekstiilitootmiseks.

Kirjeldus

- 100 cm töölaius – paneelide ja rõivaste jaoks
- Ühtlane soojuse jaotumine – 3 ülemist ja 3 alumist elementi
- Kiiruse vahemik: 0,5–7,9 m/min
- 6 jahutusventilaatorit väljalaskeavaus
- Kaks kütterežiimi: täisvõimsus (3+3) või säästurežiim (1+1)

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Põnevus	220–400 V / 3-faasiline / 50–60 Hz
• Kiirus	0,5–7,9 m/min (5–28 sek.)
• Press	0–2,6 N/cm ²
• Temperatuur	0–200 °C
• Töölaius	1000 mm
• Küttepind	660 mm
• Mõõtmed	15 500 x 1520 mm
• Kaal	700 kg
• Õhurõhk	5 baari
• Kasutamine	9,8–13,2 kW