



Tooteleht

Rotondi FP TOUCH seeria

Kategooria: Triikimisseadmed

ROTONDI FP TOUCH seeria – täisautomaatne pressimisaparaat
FP TOUCH seeria on mõeldud keskmise suurusega ja suurettevõtetele, kes vajavad maksimaalset tootlikkust. See masin on varustatud puuteekraani, energiasäästliku tarkvara ja täiustatud soojuse juhtimissüsteemiga, mis tagab kiire ja täpse pressimise.

- Valida saab kolme laiusena
- Energiasäästufunktsiooniga liidese ekraan
- 4+5 kütteelementi

Tootekirjeldus

ROTONDI FP TOUCH seeria – automaatsed pressid suure tootmismahuga jaoks

FP TOUCH seeria koosneb kaasaegsetest, täisautomaatsetest pressidest, mis on mõeldud keskmise ja suure tootmismahuga tootjatele, kes vajavad suurt täpsust ja efektiivsust. Kasutajaliides ja energiasäästlik tarkvara muudavad kasutamise lihtsaks ja ökonoomseks, samas kui 4+5 kütteelementi tagavad püsiva ja stabiilse temperatuuri. Proportsionaalventiiliga elektrooniline rõhuregulaator tagab täpsed tulemused, samas kui isoleeritud PTFE-lindid garanteerivad stabiilse ja usaldusväärse töö. Seeria on saadaval kolmes laiusena – 122, 140 ja 160 cm –, et sobida erinevate tootmisvajadustega.

Kirjeldus

- Valik kolme laiusena – 122, 140 ja 160 cm
- Energiasäästufunktsiooniga liidese ekraan
- 4+5 kütteelementi – ühtlane temperatuur
- Elektrooniline rõhuregulaator proportsionaalse klapi
- PTFE-lint täieliku isolatsiooniga

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Kiirus	0,8–10,1 m/min
• Press	maksimaalselt 2,6 N/cm ²
• Temperatuur	0–200 °C
• Vöö laius	1220–1600 mm
• Kaal	650–800 kg
• Energiatarbimine	8,5–15,5 kW
• Paigaldatud võimsus	17,5–23 kW
• Põnevus	220–400 V / 3-faasiline / 50–60 Hz