



Tooteleht

Primula Perfect PD

Kategooria: Triikimisseadmed

Primula Perfect PD S+B – professionaalne triikimislaud imemis-, puhumis- ja kuumutusfunktsioonidega

Primula Perfect PD S+B on ergonoomiline triikimislaud, mis on mõeldud erinevat tüüpi riiete professionaalseks triikimiseks. Imemis-, puhumis- ja kuumutusfunktsioonid tagavad suurepärased tulemused, samas kui selle disain ja lisatarvikud võimaldavad paindlikku kasutamist õmblustöökodas ja stuudios.

- Tõhusad tulemused
- Ergonoomiline disain
- Paindlik lahendus

Tootekirjeldus

Primula Perfect PD S+B – professionaalne triikimislaud imemis-, puhumis- ja kuumutusfunktsioonidega

Primula Perfect PD S+B – professionaalne triikimislaud naiste ja laste riiete, seelikute, kleitide ja särkide professionaalseks triikimiseks ja pressimiseks. Integreeritud imemis-, puhumis- ja kuumutusfunktsioonidega tagab see suurepärased triikimistulemused ja hoiab kanga paigal, et töö oleks sujuv ja tõhus.

Triikimislaud on disainitud maksimaalse ergonoomilisuse ja funktsionaalsuse tagamiseks ning on varustatud 85 cm kõrguse korstnaga efektiivseks auru eemaldamiseks. Maksimaalse mugavuse ja efektiivsuse tagamiseks on see varustatud voolikupidiku, silikoonkattega triikraua hoidiku, metallist kinnituspinnaga, topeltjalgadega ja ratastega, mis lihtsustavad liikumist.

Lisatarvikud hõlmavad pöörlevat käepidet, mansettide/munade kinnitust, triikimisriputit, valgustust, triikimisriputit ja triikimislauda, mis teeb sellest ideaalse lahenduse professionaalsetele tekstiilitöökodadele ja rätsepatele.

Kirjeldus

- Tõhusad tulemused – imemis-, puhumis- ja küttefunktsioonid tagavad sileda ja kortsuvaba triikimise.
- Ergonoomiline disain – kõrge auru väljalaskeava, transportimiseks rattad ja praktilised detailid, nagu voolikupidike ja triikraua hoidik.
- Paindlik lahendus – võimalik täiendada pöörleva käepideme, aluse, riputiga, valgustusega ja muude lisaseadmetega.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Töökohas	120 x 42 cm
Reguleeritav kõrgus	78–91 cm
Soojusmahtuvus	1 kW
Imemisvõimsus	0,75 hj
Energiaallikas	• 400 V – 3-faasiline/N/PE – 50 Hz • või 230 V – 1-faasiline – 50 Hz