



Tooteleht

Pfaff 8303

Kategooria: Keevitusmasinad

PFAFF 8330 – programmeeritav lindi keevitamine suure täpsusega

PFAFF 8330 on kuumõhumasin, mis on mõeldud veekindlate ja hingavate materjalide pidevaks keevitamiseks. Programmeeritava juhtimise, dünaamilise soojuse reguleerimise ja elektroonilise lindi lõikuri abil suurendab see tootlikkust, vähendab lindi kulutust ja tagab maksimaalse korratavuse.

- Programmeeritav lindi keevitamine – segmendid ja tsüklid salvestatakse
- Elektrooniline lindi lõikur eraldi mootoriga – ei tekita jäätmeid
- Automaatne soojuse reguleerimine kiiruse alusel (dünaamiline sulgemine)

Tootekirjeldus

PFAFF 8330 – programmeeritav lindi keevitamine suurepärase täpsusega

PFAFF 8330 on kaasaegne kuumõhuseade veekindlate, veekindlate ja hingavate materjalide õmbluste sulgemiseks. Programmeeritava tihendamise, täpse parameetrite kordamise, dünaamilise soojuse reguleerimise ja elektroonilise lindi lõikuri abil suurendab see tootlikkust, säästab linti ja tagab maksimaalse tootmise korratavuse.

Kirjeldus

- Programmeeritav lindi keevitamine – segmendid ja tsüklid salvestatakse
- Elektrooniline lindi lõikur eraldi mootoriga – ei tekita jäätmeid
- Automaatne soojuse reguleerimine kiiruse alusel (dünaamiline keevitamine)
- Ikoonidega juhtimise liides, USB ja SD-kaart andmevahetuseks
- Diferentsiaalne etteandmine – kaks eraldi mootorit ülemise/alumise etteandmise jaoks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Temperatuur	Maksimaalselt 650 °C
• Keevitamise/tihendamise kiirus	• Standard: maks. 7 m/min. • Lisaks: maks. 20 m/min.
• Pihustuse laius	10–30 mm (saadaval ka muud suurused)
• Kütteefekt	3600 W
• Energiatarbimine	3700 W
• Õhukulu	150 l/min 6 baari rõhul
• Elektriühendused	Faas 1, 230 V, 50/60 Hz