



Tooteleht

Pfaff 8310

Kategooria: Keevitusmasinad

PFAFF 8310 – programmeeritav ultraheli keevitusmasin

PFAFF 8310-041/001 on ülitäpne masin sambaga alusega, mis sobib ideaalselt kolmemõõtmeliste detailide, nagu kapuutsid, katted ja tehnilised tekstiilid, töötlemiseks. Võimsuse, amplituudi, kiiruse ja rõhu elektrooniline juhtimine võimaldab optimaalset kohandamist erinevate materjalidega. Programmeeritavate jada, dünaamilise keevitustehnoloogia ja diferentsiaalse söötmise abil tagab masin täpsed, puhtad ja vastupidavad keevisõmblused – täiesti ilma nõelte ja täitematerjalita.

- Elektrooniline juhtimine
- Programmeeritavad järjestused
- Dünaamiline keevitamine

Tootekirjeldus

PFAFF 8310 – programmeeritav ultraheli keevitusmasin kolonnvoodiga

PFAFF 8310-041/001 on ülitäpne masin, mis ühendab ultraheli tehnoloogia ja täiustatud õmblusprintsisid. Kolonniga alus muudab kolmemõõtmeliste detailide, nagu kapuutsid ja katted, töötlemise lihtsaks, mistõttu on masin ideaalne tehniliste tekstiilide, polümeeripõhiste kangaste ja mittekootud materjalide töötlemiseks. Programmeeritavate jada, dünaamilise keevitustehnoloogia ja protsessikontrolli abil tagab see täpsed, puhtad ja vastupidavad keevisõmblused, ilma et oleks vaja nõelu või täitematerjale.

Kirjeldus

- Elektrooniline juhtimine – reguleerib võimsust, amplituudi, kiirust ja survet
- Programmeeritavad järjestused – kohandatud keevitustoimingud
- Dünaamiline keevitamine – energia kontrollitakse jalgpedaali abil
- Diferentsiaalne etteandmine – eraldi ajamid sonotroodile ja vasturattale
- Protsessi juhtimine – tagab ühtlase kvaliteedi

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Ultraheli sagedus	35 kHz
• Möju	400 W
• Tihendamise kiirus	0,5–10 m/min (20 m/min valikuline)
• Õmbluse laius	1,0–10,0 mm
• Põnevus	230 V ühefaasiline, 50/60 Hz