



Tooteleht

PFAFF 8311 Pikk käepide

Kategooria: Keevitusmasinad

PFAFF 8311 Long-arm – ultraheli keevitus suurte materjalide jaoks

PFAFF 8311 Long-arm põhineb 8311 tehnoloogial, kuid on varustatud 1000 mm pika käsivarrega, mis sobib suurte materjalide jaoks. Unikaalne võimsuse reguleerimine on kombineeritud topeltratatega, mootoriga noaga ja täiustatud lisaseadmetega, nagu valgustus, jahutus ja laseriga märgistamine. Ideaalne tehniliste tekstiilide, kaitseriietuse ja autotööstuse detailide jaoks.

- 1000 mm pikk käepide suurte ja mahukate materjalide jaoks
- Reaalajas keevitusjõu mõõtmine ja juhtimine – ainulaadne omadus selles tööstusharus
- Kahe teljega eraldi rattad – löikekettad on juhitud puuteekraani kaudu

Tootekirjeldus

PFAFF 8311 Long-arm – täielik kontroll ja juurdepääsetavus ultraheli tehnoloogia abil

PFAFF 8311 pikk käsi on PFAFF-i uuendusliku ultraheli tehnoloogia edasiarendus, millel on nüüd 1000 mm liikumisulatus suurte või mahukate materjalide jaoks. Masin tagab keevitusvõimsuse pideva jälgimise ja reguleerimise – see on ainulaadne omadus selles tööstusharus. Kahe rattaga süsteemi, mootoriga noa, õmbluse lõpu tuvastamise ja täiustatud lisaseadmete, nagu valgustus, jahutus ja laseriga märgistamine, abil on 8311 pikk käsi võimas tööriist tehniliste tekstiilide, kaitseriietuse ja autokomponentide jaoks.

Kirjeldus

- 1000 mm ulatus suurte ja mahukate materjalide jaoks
- Reaalajas keevitusvõimsuse mõõtmine ja juhtimine – ainulaadne omadus selles tööstusharus
- Kaks ratast eraldi telgedel – löikerattad on juhitud puuteekraani kaudu
- Ikkoonipõhine kasutajaliides ja parameetrite registreerimise funktsioon
- Lisatarvikud, nagu mootorajam, jahutus, laser-märgistaja ja kahekordne valgustus

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Ultraheli sagedus	35 kHz
Õmbluslaid	1,0–10,0 mm
Keevitamise/kaitse kiirus	• 0,5–10 m/min • kuni 20 m/min (valikuline)
Elektriline ühendus	Faas 1, 230 V, 50/60 Hz
Mudelite valikud	• 8311-005/001 (C&S): • Keevitamine ja lõikamine ühe toiminguga. • Lihtne rattasüsteem mikrokeermega. • Väga väike raadius – ideaalne kõveratele pindadele. • Võimalik liimida, nt PFAFF 8303.
Mudelite valikud	• 8311-105/001 (C&S; DUAL): • Kaksikrattad eraldi telgedel • Lõikekettad saab aktiveerida/deaktiveerida puutetundliku ekraani kaudu • Umbes 1 mm vahekaugus keevitamise ja lõikamise vahel • Parema protsessi usaldusväärsus ja kohandatavus