



Tooteleht

JEUX AI-001

Kategooria: Keevitusmasinad

JEUX AI-001 – Täiustatud kuumõhukeevitusseade keevisõmbluste keevitamiseks

JEUX AI-001 on kõrgtehnoloogiline kuumõhukeevitusseade vertikaalse sambaga. See on loodud täpsete, vastupidavate ja paindlike keevisõmbluste loomiseks isegi raskesti töödeldavatel materjalidel. Elektroonilise 3D-süsteemi, mälufunktsiooni ja ergonoomilise disainiga on see seade tõhus vahend igat liiki toodete valmistamiseks, alates töö- ja vabaajarõivastest kuni sõjaväearustuse ja telkideni.

- Täpne 3D-positsioneerimine
- 29 salvestatud programmi
- Täiuslikud õmblused kõverates osades

Tootekirjeldus

JEUX AI-001 – Täiustatud kuumõhukeevitusseade õmbluste sulgemiseks

JEUX AI-001 on kõrgtehnoloogiline kuumaõhu keevitusmasin vertikaalse sambaga, mis on optimeeritud kuni kolme kihi paksuste õmbluste keevitamiseks. Seade on varustatud unikaalse elektroonilise 3D-süsteemiga, mis võimaldab täpselt määrata pihusti asendi ja automaatselt reguleerida pihusti ja rulli vahelist kaugust vastavalt keevituskiirusele.

Mälufunktsioon võimaldab kasutajal salvestada kuni 29 erinevat programmi, muutes masina kiireks ja paindlikuks materjalide ja seadete vahetamisel. Eraldi ülemine ja alumine sөөtur tagavad täiusliku keevituse isegi kõveratel ja raskesti töödeldavatel materjalidel.

Ergonoomiline disain koos digitaalse pingemöötori ja mitmekeelse toega muudab masina kasutamise lihtsaks ja kergesti kohandatavaks erinevate tootmisvajadustega.

JEUX AI-001 on ideaalne lahendus sünteetiliste materjalide, vabaaja- ja tööriivaste, sõjaväearustuse ja telkide õmblemiseks.

Kirjeldus

- Elektrooniline 3D-süsteem – täpne düüsi positsioneerimine tagab optimaalse õmbluse kvaliteedi.
- Mälufunktsioon – salvestage kuni 29 erinevat profiili kiireks seadete muutmiseks.
- Eraldi ülemine ja alumine sөөtmisüsteem – suurepärane kontroll isegi raskesti töödeldavate materjalide ja kumerate pindade puhul.
- Reguleeritav keevituskiirus – kuni 18 m/min, sõltuvalt materjalist.
- Ergonoomiline disain ja kasutajasõbralik liides – digitaalne pingemöötur ja mitmekeelne tugi.

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

• Pihustuse laius	22 mm
• Ülemise sööturulliku laius	25,4 mm
• Alumise sööturulliku laius	31 mm
• Maksimaalne keevitustemperatuur	800 °C
• Kütteefekt	3600 W
• Suruõhk	>4 baari
• Energiaallikas	220 V vahelduvvool, 50/60 Hz, 1 faas
• Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)	1200 × 750 × 1800 mm
• Netokaal	150 kg
• Valikurullide laius	8–30 mm