



Tooteleht

Pfaff 8320

Kategooria: Keevitusmasinad

PFAFF 8320 – paindlik keevitamine paljudeks rakendusteks

PFAFF 8320 on programmeeritav kuumaõhu- ja punktkeevitusmasin, millel on täielikult elektrooniline juhtimine ja puutetundlik ekraan. See lülitub kiiresti ühe keevitusmeetodi vahel teisele ja sobib kasutamiseks kõigi materjalide puhul, alates kattedest ja filtritest kuni basseinikatted ja autokatted – ideaalne nii seeriatootmiseks kui ka erilahenduste jaoks.

- Kiire üleminek kuuma õhu ja kiilkeevituse vahel
- Kõiki parameetreid juhitakse digitaalselt puutetundliku ekraani kaudu
- Programmeeritavad keevitusjärjekorrad täpselt kordamiseks

Tootekirjeldus

PFAFF 8320 „The Transformer” – paindlik keevitusmasin keerulisteks rakendusteks

PFAFF 8320 on programmeeritav kuuma õhu ja kiilkeevitusmasin, mis pakub võrreldamatut paindlikkust ja täpsust. Tänu kõigi parameetrite täielikule elektroonilisele juhtimisele, intuitiivsele puutetundlikule ekraanile, kiirele ümberlülitamisele keevitusmeetodite vahel ja kohandatavale disainile on see masin ideaalne kõigeks alates kattedest kuni filtrite, basseinikatted ja autokatted. Olgu tegemist suuremahulise tootmise või kohandatud osadega, 8320 annab teile vajalikud tulemused.

Kirjeldus

- Kiire üleminek kuuma õhu ja kiilkeevituse vahel
- Kõiki parameetreid juhitakse digitaalselt puuteekraani kaudu
- Programmeeritavad keevitusjärjekorrad täpselt reproduktsooniks
- Reguleeritav töökoht ja erinevad käetüübid
- Diferentsiaalne etteandmine kahe samm-mootoriga

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Keevitusmeetod	Soe õhk (8320-020) / Kil (8320-010)
Maksimaalne temperatuur	720 °C (kuum õhk) / 500 °C (kil)
Keevituslaius	• Piigid: 7–50 mm • Ots: 10–50 mm
Kiirus	Kuni 10 m/min (30 m/min lisavarustusena)
Energiatarbimine	• Kuum õhk: umbes 3500 W • Kil: umbes 1500 W
Elektriühendus	1 faas 230 V, 50/60 Hz