



Tooteleht

PFAFF 8310-041002

Kategooria: Keevitusmasinad

PFAFF 8310-042 – täpne keevitamine tehniliste tekstiilide jaoks

PFAFF 8310-042 on programmeeritav ultraheli masin alumise sonotroodiga, mis sobib eriti hästi filtrite, kaitseseadmete ja torumaterjalide jaoks. Elektrooniline juhtimine, dünaamiline keevitamine ja kaasaegne puutetundlik ekraan tagavad suure korratavuse juhtudel, kus tavaline õmblemine ei ole piisav.

- Alumine sonotroodkeevitus – sobib torukujuliste osade keevitamiseks
- Elektri, rõhu, kiiruse ja amplituudi elektrooniline juhtimine
- Dünaamiline keevitusprotsess – energia reguleeritakse vastavalt kiirusele

Tootekirjeldus

PFAFF 8310-042 – pidev ultraheli keevitamine altpoolt

PFAFF 8310-042 on programmeeritav ultraheli keevitusmasin, millel on alt paigaldatud sonotrood – ideaalne filtritorude, kaitseseadmete ja muude torukujuliste või tehniliste tekstiiltoodete keevitamiseks. Masin ühendab endas kõigi parameetrite elektroonilise juhtimise, dünaamilise keevitamise, suure korratavuse ja kaasaegse puutetundliku ekraani. Ideaalne lahendus, kui õmblusfunktsioonidest ei piisa.

Kirjeldus

- Keevitab sonotroodiga altpoolt – sobib torukujuliste osade keevitamiseks
- Võimsuse, rõhu, kiiruse ja amplituudi elektrooniline juhtimine
- Dünaamiline keevitamine – energia reguleeritakse vastavalt kiirusele
- Eraldi sonotroodi ja vastuelektroodi aktiveerijad – ei tekita deformeerunud õmblusi
- Liidesekraan SD-kaardi ja USB-ühendusega seadete hõlpsaks juhtimiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Ultraheli sagedus	35 kHz
Mõju	400 W
Õmbluslaius	1,0–10,0 mm
Keevitamise/kaitse kiirus	• 0,5–10 m/min • kuni 20 m/min (valikuline)
Elektriline ühendus	Faas 1, 230 V, 50/60 Hz
Materiaalne toetus	• Sonotroodid altpoolt • Punkt-/fikseeritud keevitusvõimalus • Hajus toide eraldi mootoritega sonotroodide ja rataste jaoks