



Tooteleht

Tajima TLMX

Kategooria: Tikkimismasinad

„Tajima TLMX“ on kombineeritud masin, mis on mõeldud „lockstitch chenille“-tehnikas, lindide ja spiraalidega tikkimiseks

„TLMX“-seeria on „Tajima“ kõige kaasaegsem kombineeritud masinate seeria, mis on mõeldud „lockstitch chenille“-tehnikas, paelte ja **spiraalidega** tikandite tegemiseks. See seeria on välja töötatud tagamaks maksimaalset mitmekülsust ja võimalust kasutada ühes töötsüklis erinevaid tehnikaid ja materjale.

- Ühendab šenilli, lindide ja spiraalide tikkimise ühes masinas
- „Mixed Type“ ja „Triple Mixed Type“ konfiguratsioonid
- Loodud progressiivseks ja tööstuslikuks tootmiseks

Tootekirjeldus

„Tajima TLMX“ on kaasaegne kombineeritud seade, mis on mõeldud dekoratiivseks ja tehniliselt keeruliseks tikandamiseks

TLMX-masinas on ühendatud fikseeritud tikimispäid ja standardseid tikimispäid erinevates konfiguratsioonides, näiteks mudelites „Mixed Type“ ja „Triple Mixed Type“. See avab võimalused uuenduslikeks lahendusteks tikandites, kus ühes ja samas mustris saab kombineerida linte, niite, siksakilisi õmblusi ja spiraale.

Masin on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks ning tagab suure stabiilsuse, kiire töökiiruse ja stabiilse kvaliteedi. See võimaldab toota tooteid, kombineerides erinevaid materjale ja tehnikaid, kaotamata seejuures täpsust ega tootlikkust.

„TLMX“ on loomulik valik dekoratiivse tikandi, moekaupade, logode ja tehniliselt keerukate toodete tootjatele, kellel on vaja harmooniliselt ühendada mustrit, materjalide mitmekesisust ja tootmise efektiivsust.

Kirjeldus

- Kombineeritud tikanditehnika, milles kasutatakse šenilli, paela ja spiraalsete õmblustega tikandeid
- Segatüüp ja kolmekordne segatüüp
- Kuni 1 000 pööret minutis lindi- ja siksakpistega tikkimiseks
- Võimalus tikida erinevaid materjale ühe mudeliga
- Tööstuslikuks tootmiseks välja töötatud

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Tikkimise liigid	Tikkimisega õmblemine, paeladega õmblemine, spiraalõmblemine, siksakõmblemine, lihtne tikand
Maksimaalne kiirus	Lindi kleepimine / siksakiline liikumine – kuni 1 000 pööret minutis, kerimine – kuni 500 pööret minutis
Viili pikkus	0,1–12,7 mm
Isikute arv	Mitme peaga agregaadid, segatüüpi ja kolmekordse segatüüpi
Mootor	1 × vahelduvvoolu servomootor, 2 × sammumootorit
Energiaallikas	3 faasi, 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz
Energiatarbimine	umbes 1,9–2,1 kW, sõltuvalt mudelist
Failivorming	DST, TBF
Valikulised lisaseadmed	Automaatne raami vahetus (AFC), poolide ja kleepimise juhtimisseadmed, kiire niidipaigaldus, III ja IV läikeplokid, II poolide vahetus, automaatne määrimine