



Tooteleht

Tajima TMCR-VF

Kategooria: Tikkimismasinad

Tajima TMCR-VF – Lipulaevmaksimaalse paindlikkuse ja kõrgtehnoloogilise dekoratiivse tikandi jaoks

TMCR-VF-seeria on Tajima kõige arenenum mitme peaga masin, mis kehastab ettevõtte tipptasemel oskusteavet tööstusliku tikandi valdkonnas. Masin on välja töötatud tootjatele, kes vajavad maksimaalset paindlikkust, stabiilsust ja laia valikut dekoratiivseid võimalusi.

- Tajima kõige arenenum mitmepealine tehnoloogia
- DCP- ja FS-režiim standardvarustuses
- Loodud eksklusiivseks ja suuremahuliseks tootmiseks

Tootekirjeldus

Kõrgtehnoloogiline mitme peaga masin kõrge kvaliteedilise toodangu ja dekoratiivsete efektide saavutamiseks

TMCR-VF ühendab ühes platvormis mitu Tajima kõige arenemat tehnoloogiat. Digitaalselt juhitud surujalg (DCP) reguleerib surujala asendit vastavalt kanga paksusele, tagades stabiilse ja ühtlase kvaliteediga õmblemise isegi õhukeste, raskete ja mitmekihiliste kangaste puhul.

FS-režiim on standardvarustuses ja võimaldab tikandit pehme keeruga ja jämedate niitidega, mida varem oli tööstusmasinatel raske käsitseda. See pakub suuremat loomingulist vabadust ja paremat õmbluskvaliteeti nõudlikes rakendustes.

Masinat saab varustada laia valikuga tehase- ja edasimüüja lisavarustust, nagu näiteks intelligentne niidihaldus, pailletide ja helmeste lisaseadmed, Multi Cording Device ning automaatsed poolide vahetussüsteemid. TMCR-VF on loodud suuremahuliseks tootmiseks, kuid sobib sama hästi ka olukordadesse, kus äärmiselt täpsed detailid, dekoratiivsed efektid ja tehniline täpsus on otsustava tähtsusega.

Kirjeldus

- Tajima kõige arenenum mitmepealine masin
- Digitaalselt juhitud surujalg (DCP)
- FS-režiim jämedate ja pehmelt keerutatud niitide jaoks
- Tugi arenenud dekoratiivtehnikatele
- Arenatud kõrgetasemelise tööstusliku tootmise jaoks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Masina tüüp	Elektrooniline mitme pea tikimismasin
Peamootor	Vahelduvvoolu servomootor
X- ja Y-telje mootorid	Vahelduvvoolu servomootorid
Maksimaalne kiirus	kuni 1100 pööret minutis
Toiteallikas	3-faasiline 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz ja 1-faasiline 200–240 V
Energiatarbimine	u. 1,2 kW
FS-režiim	standardvarustus kõigil mudelitel
Digitaalselt juhitud surujalg (DCP)	standard
Inimeste arv	6–12, sõltuvalt mudelist
Tikkimispiind inimese kohta	kuni 1500 × 240 mm, sõltuvalt mudelist
Tehasevalikud	Automaatne määrimine, automaatne raamivahetaja, SBC, UBC II, ESQ-C, Sequin Unit IV, pisikeste helmeste seadis, i-TM
Müüjate kaudu saadaval olevad lisavarustus	Mitme nõõri seadis 2, puurimisseadis 2, talaandur, asukohamärkija
Failivorming	DST (Tajima), TBF (Tajima binaarne formaat)