



Tooteleht

Tajima TMCP-VF

Kategooria: Tikkimismasinad

Tajima TMCP-VF – Mitme peaga tikimismasinad maksimaalse stabiilsuse ja dekoratiivsete efektide saavutamiseks

TMCP-VF-seeria hõlmab Tajima arenenud mitme peaga masinaid professionaalseks ja tööstuslikuks tikimistootmiseks. Seeria on välja töötatud ülemaailmse standardina, keskendudes tootlikkusele, stabiilsele töötamisele ja pikale kasutusajale.

- Suur stabiilsus isegi suurel kiirusel
- FS-režiim standardvarustuses, mis tagab dekoratiivse paindlikkuse
- Kavandatud pidevaks tööstuslikuks tootmiseks

Tootekirjeldus

Kõrgtehnoloogiline mitmepealine masin stabiilseks ja paindlikuks tikanditootmiseks

TMCP-VF on konstrueeritud tagama ühtlase ja täpse tikandi isegi suurel kiirusel ja nõudlikes rakendustes. Täiustatud raami ajam, võimsad vahelduvvoolu servomootorid ja tugevdatud masina raam aitavad kaasa õmbluste stabiilsusele ja ühtlasele lõpptulemusele isegi pikkade seeriade ja suuremate raamisuuruste puhul.

Masin on standardvarustuses varustatud FS-režiimiga, mis on spetsiaalselt välja töötatud pehme keerutatud või jämeda niidiga tikandite tegemiseks. See laiendab materjalivalikut ja loob uusi võimalusi dekoratiiv- ja tehniliste tikandite valdkonnas.

TMCP-VF-i saab konfigurida laia valikuga tehase- ja edasimüüja lisavarustuse abil, nagu automaatne pooliku vahetamise funktsioon, paillettide ja helmeste paigaldusüksused ning positsioneerimissüsteemid. Masinat kasutatakse moesektoris, embleemide, reklaamtoodete ja muudes dekoratiivtootmise valdkondades, kus kvaliteet, paindlikkus ja tootmisvõimsus on otsustava tähtsusega.

Kirjeldus

- Mitme peaga masin tööstuslikuks tikandamiseks
- FS-režiim pehmelt keerutatud ja jämeda niidi jaoks
- Suur stabiilsus suurel kiirusel
- Lai valik dekoratiivseid võimalusi
- Kavandatud pidevaks tootmiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
Masina tüüp	Elektrooniline mitme peaga tikimismasin
Peamootor	Vahelduvvoolu servomootor
X- ja Y-telje mootorid	Vahelduvvoolu servomootorid
Maksimaalne kiirus	kuni 1100 pööret minutis
Toiteallikas	3-faasiline 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz ja 1-faasiline 200–240 V
Energiatarbimine	u. 1,2 kW
Inimeste arv	6–12, sõltuvalt mudelist
Tikkimispiind inimese kohta	kuni 800 × 400 mm, sõltuvalt mudelist
FS-režiim	standardvarustus kõigil mudelitel
Traadi ja rullide käitlemine	Ühildub SBC ja UBC II-ga
Tehase valikud	Automaatne määrimine, SBC, UBC II, ESQ-C pailletimoodul, pailletimoodul IV, seemnehelimeste seadis
Müüjate kaudu saadaval olevad valikulised lisad	Kiirandur, puurimiseseade II, asukohamärkija
Failivorming	DST (Tajima), TBF (Tajima binaarvorming)