



Tooteleht

Tajima TMAR-VC

Kategooria: Tikkimine, Tikkimismasinad

Tajima TMAR-VC – Stabiilne mitme peaga tikand valmistooteid suuremahuliseks tootmiseks

TMAR-VC on Tajima kõrgetasemeline mitme peaga silindriline tikandimasin, mis on välja töötatud stabiilseks ja korratavaks tikanditootmiseks valmistooteid silmas pidades. Masin on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks, kus on olulised suured tootmismahud, ühtlane kvaliteet ja töökindlus.

- Digitaalselt juhitud surujalg (DCP) tagab täpse kohandumise materjaliga
- Optimeeritud tikandite tegemiseks valmistoodetele, nagu mütsid ja rõivad
- Loodud suuremahuliseks tootmiseks ühtlase kvaliteediga

Tootekirjeldus

Silindritüüpi mitmepealine masin stabiilseks tikandite tootmiseks valmis toodetele

TMAR-VC on välja töötatud professionaalseks tikandite tootmiseks, kus keskendutakse stabiilsusele, täpsusele ja korratavusele. Masin sobib eriti hästi logode ja märgistuste tegemiseks valmis toodetele, nagu spordirõivad, tööriõivad, mütsid, kotid ja muud valmisrõivad.

Digitaalselt juhitava surujala (DCP – Digitally Controlled Presser Foot) abil kohandub surujõud iga õmbluse puhul automaatselt vastavalt materjali paksusele. Reguleerimine toimub reaajas, mis võimaldab masinal koheselt kohaneda õhukeste, elastlike ja paksude materjalide vaheliste erinevustega. Tulemuseks on ühtlane ja täpne tikand isegi nõudlike materjalide puhul, nagu nahk, tepitud materjalid, viltid, õmblused ja 3D-tikandid.

Silindriline konstruktsioon tagab hea juurdepääsu varrukate, taskute ja muude kitsaste või ümarate pindade tikandamisele. Mitme peaga tehnoloogia, kus kõik pead töötavad sünkroniseeritult, tagab nii kõrge tootlikkuse kui ka ühtlase lõpptulemuse isegi pikkade tootmistsükklite puhul.

Kirjeldus

- Mitme peaga masin valmistooteid tikkimiseks
- Digitaalselt juhitud surujalg (DCP)
- Ühtlane kvaliteet nii õhukestel kui ka paksematel materjalidel
- Optimeeritud mütside, rõivaste ja konfektsiooni tikandamiseks
- Töötatud välja tööstuslikuks suuremahuliseks tootmiseks

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid	
• Peade arv	12
• Nõelte arv	12 / 15
• Peade vahekaugus	360 mm
• Maksimaalne kiirus	kuni 1100 pööret minutis
• Tikkimispind inimese kohta (standard)	450 × 360 mm
• Mütsi tikand	kuni 1000 pööret minutis laia korgiga raamiga
• Puutetundlik ekraan	12,1-tolline TFT-puutemonitor
• Niidi lõikamine	Pickerita ATH-süsteem
• Toiteallikas	3-faasiline 200–240 V / 350 / 380 / 400 / 415 / 440 V, 50/60 Hz
• Energiatarbimine	kuni 700 W
• Valikud	Asukohamärkija, automaatne määrimine, kiirgussensor, LED-valgustus, toruraam, raam 2, ääre raam