

Tuotelehti

Juki MEB-3200C Series

Kategoria: Teollisuusompelukoneet

Juki MEB-3200C -sarja – Napinlävet digitaalisella tarkkuudella
Juki MEB-3200C on tietokoneohjattu napinläpikone, jossa yhdistyvät suuri nopeus ja tarkka ompelu. Sarjasta löytyy malleja kaikkeen valmiista vaatteista denimiin ja työvaatteisiin, mikä tekee siitä joustavan ja tehokkaan valinnan ammattimaiseen tuotantoon.

- Neljä vaihtoehtoa: miesten/naisten, farkut, työvaatteet, yhdistelmä
- Lyhyt tai pitkä langanpää mallista riippuen
- Automaattinen voitelu ja ohjelmoitava veitsi

Tuotekuvaus

JUKI MEB-3200C -sarja – Tietokoneohjattu napinläpikone teolliseen tuotantoon

JUKI MEB-3200C -sarja on tehokas konesarja, joka soveltuu erilaisille vaatteille – klassisista valmisvaatteista kestävään työvaatetukseen ja denimiin. Tietokoneohjauksella, suurella ompelunopeudella ja useilla räätälöidyillä malleilla se tarjoaa sekä tarkkuutta että tehokkuutta modernissa tekstiilituotannossa.

Kuvaus

- Saatavana neljänä varianttina: miesten/naisten vaatteille, farkuille, työvaatteille ja yhdistelmämalli.
- Lyhyt tai pitkä lanka jää jäljelle langan leikkaamisen jälkeen mallista riippuen
- Automaattinen voitelu, ohjelmoitava ompeleen muoto ja veitsitoiminto
- Askelmoottorilla ohjattu syöttö ja veitsi – sujuva ja tarkka suorituskyky
- Yhteensopiva useiden työkiinnittimien kanssa joustavaan käyttöön

Tekniset tiedot

Koneen tiedot

• **Ompelutyyppi**	1-neulan kaksoisketjupisto (gimp-langalla)
• **Ompelunopeus**	400–2 200 pistoa/min (100 askeleen välein)
• **Sauman pituus**	10–38 mm (lankaleikkurilla), 10–50 mm (ilman)
• **Neulan heittopituus**	• MEB-3200CSS / CRS: 2,0–3,2 mm • MEB-3200CJS: 2,6–4,0 mm • MEB-3200CCS: 2,0–3,2 mm
• **Kapeneva tangon pituus**	0–15 mm (ei CSS-mallissa)
• **Työkiristin (korkeus)**	13 mm (enintään 16 mm)
• **Neula**	DO×558 (katso neulan koko mallista)
• **Ruokinta**	Askelmoottori, jaksottainen
• **Leikkausjärjestelmä**	Askelmoottorilla ohjattu veitsi, leikkaa ennen/jälkeen/ilman
• **Voitelu**	Automaattinen (öljynlevittimen kautta)
• **Ilma**	0,5 MPa / 6 dm³/min (ANR)
• **Sähkö**	1-/3-vaiheinen, 550 VA
• **Mitat**	1 060 (L) × 790 (S) × 1 230 mm (K)
• **Paino**	179 kg