



Tuotelehti

Juki LU-2860AD

Kategoria: Teollisuusompelukoneet

JUKI LU-2860 – Kaksineulainen ratkaisu raskaaseen ja tarkkaan teolliseen ompeluun

JUKI LU-2860 on tehokas 2-neulainen teollinen ompelukone, jossa yhdistyvät vakaa syöttö ja suuri työalue – ihanteellinen raskaiden materiaalien, kuten autojen verhoilun, huonekalujen ja laukkujen ompeluun. Pohja-, neula- ja vuorotteleva yläsyöttö, kaksinkertaisen kapasiteetin tarttumat ja automaattinen langan katkaisu takaavat tasaisen ompelun, vähemmän keskeytyksiä ja paremman tehokkuuden. Kone on suunniteltu kestävään tuotantoon, jossa laatuvaatimukset ovat korkeat.

- Alasyöttö, neula ja vuorotteleva yläsyöttö
- 3 mm:n neulaväli
- Suuret pystysuorat syöttökoirat

Tuotekuvaus

Juki LU-2860 – Teollinen ompelukone raskaille materiaaleille

Juki LU-2860 on tehokas ja luotettava 2-neulainen teollinen ompelukone, joka sopii erinomaisesti auton istuimien, sohvien, laukkujen ja muiden suurten tai raskaiden materiaalien ompeluun.

Alasyötöllä, neulasyötöllä ja vuorottelevalla yläsyötöllä se ompelee tasaisesti ja vakaasti myös vaikeilla materiaaleilla. Korkea ja pitkä varsi luo enemmän työtilaa, kun taas kaksinkertainen kapasiteetti kourussa vähentää puolanvaihtojen määrää. Automaattisen langanleikkurin ansiosta työ sujuu nopeammin ja tehokkaammin.

Tämä kone on rakennettu kestävyyttä, tarkkuutta ja tuottavuutta silmällä pitäen – se sopii erinomaisesti teolliseen ompeluun, jossa laadun on oltava huippuluokkaa.

Kuvaus

- Alasyöttö, neulasyöttö ja vuorotteleva yläruokinta
- 3 mm:n neulan etäisyys
- Suuri pystysuora silmukka
- Kahden esiasetetun ompeleen pituuden nopea vaihto
- Kahden esiasetetun vuorottelevan korkeuden nopea vaihto
- langan paksuus enintään Nm 10/3
- langankatkaisin
- automaattinen paininjalan nosto
- paininjalan nosto maks. 20 mm
- automaattinen eteen- ja taaksepäin
- Ompeleen pituus maks. 9 mm
- Ompelunopeus maks. 2700 pistettä/min

Kompletti

- pöytä
- jalusta
- suora käyttö (sisäänrakennettu moottori) paneelilla

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
• Tyyppi	2-neulainen teollinen ompelukone
• Suurin ompelunopeus	2 700 pistettä/min
• Suurin ompeleen pituus	9 mm
• Ompeleen pituuden säätö	1-askelinen säätönuppi
• Paininjalan korkeus	• Automaattinen: 20 mm • Manuaalinen: 10 mm
• Automaattinen hissi	Valinnainen
• Vaihtoehtoinen pystysuuntainen liike	1–9 mm
• Valinnaisen pystysuuntaisen liikkeen asetustapa	Suuri säätönuppi
• DL-yksikkö	-
• Langan kireys	Kaksinkertainen jännitys
• Tarttuja	Pystyakseli, 2-kertainen kapasiteetti
• Pohjasyötön mikrosäätö	Sisältyy vakiovarusteisiin
• Neula	135×17 Nm160 (Nm125–Nm180)
• Lanka	#30–#5, B46–B138, min. 60/3–20/3
• Voitelu	Puolikuiva automaattinen voitelu (säiliöjärjestelmä)
• Käsikytin	Monitoiminen 6-johtiminen kytkin
• Turvallisuusmekanismi	Vakiovarusteena (nollataan painikkeen painalluksella)
• Virtalähde / Virrankulutus	-
• Koneen paino	61 kg