



Tuotelehti

Juki MO6700DA

Kategoria: Teollisuusompelukoneet

Juki MO-6700DA – Nopea overlock-ompelukone täydelliseen lopputulokseen

Juki MO-6700DA on luotettava ja nopea overlock-kone, joka sopii kaikkeen valmiista vaatteista teknisiin tekstiileihin. Se on saatavana 3- ja 4-langaisina malleina, joissa on turvatikkaus, ja se ompelee jopa 7 000 pistettä minuutissa puhtailla, öljyttömällä saumoilla. Differentiaalinen syöttö ja optimoitu mekaniikka takaavat tasaisen syötön, korkean tarkkuuden ja minimaalisen huoltotarpeen.

- Jukin kuivapääteknikka eliminoo öljytahrat ja takaa korkean ompelulaadun.
- Maksimissaan 7 000 pistettä minuutissa parantavat tuottavuutta.
- Puolikuiva overlock- ja turvaompelukone, jossa on minimaalinen voitelu.

Tuotekuvaus

Juki MO-6700DA – Nopea ja tarkka overlock-kone

Juki MO-6700DA on nopea overlock- ja turvatikkikone vaatteille, urheiluvaatteille ja teknisille tekstiileille. Se on saatavana 3- ja 4-langaisina overlock-malleina sekä turvatikkivaihtoehtoina, jotka on sovitettu eri materiaaleille ja käyttötarkoituksiin.

Maksiminopeudella 7 000 ommelta minuutissa ja Jukin kuivapääteknikalla öljytahrat eliminoidaan, mikä takaa puhtaat ja virheettömät saumat. Differentiaalinen syöttö takaa tasaisen kankaan syötön myös joustaville materiaaleille, kun taas optimoitu neulapalkki ja silmukkejärjestelmä vähentävät huoltotarvetta.

Täydellinen yrityksille, jotka tarvitsevat nopeaa, tarkkaa ja ongelmattonta tuotantoa.

Kuvaus

- Jukin kuivapääteknikka poistaa öljytahrat ja takaa korkean ompelun laadun.
- Maksimi ompelu nopeus 7 000 pistettä/min lisää tuottavuutta.
- Puolikuiva overlock- ja turvaompelukone, jossa on minimaalinen voitelu.
- Optimoitu neulapalkki ja silmukkejärjestelmä takaavat pitkän käyttöiän ja helpon huollettavuuden.
- Differentiaalinen syöttö takaa täydellisen mukautuvuuden eri materiaaleihin.
- Erityiskäsittelyt pinnat ja älykäs rasvansyöttöjärjestelmä takaavat korkean kestävyys.
- Vähäinen huoltotarve parannetun voiteluteknikan ja rasvateknologian ansiosta.
- Vähentynyt tärinä ja melutaso takaavat miellyttävän työskentelykokemuksen.

Sisältää

- Pöytä
- täysin upotettu asennus
- Jalusta
- SV 550 -servomoottori, jossa on paikannus
- pieni poljin

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Mallit ja ompelu järjestelmät	- MO-6704DA: 1-neulainen overlock (ompeluluokka 504, USA) - MO-6714DA: 2-neulainen overlock (ompeluluokka 514, USA) - MO-6716DA: Turvaompele (ompeluluokka 516, USA)
• Suurin ompelunopeus	7 000 pistettä/min
• Ompeleen pituus	- MO-6704DA: 0,8 – 4 mm - MO-6714DA: 0,8 – 4 mm - MO-6716DA: 1,5 – 5 mm
• Overlock-leveys	- MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm - MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm - MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 mm
• Differentiaalinen syöttö (pohjasyöttö)	- MO-6704DA & MO-6716DA: Taitto 1:2 (maks. 1:4), venytys 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6714DA: Taitto 1:2 (maks. 1:4), venytys 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Neulapalkin iskunpituus	24,5 mm
• Neulan kallistus	20°
• Neulamekanismi	Neulalaakerimenetelmä, jossa on ylä-/alalaakeri
• Neulatyyppi	DC×27 #11 (poikkeukset tietyille alaluokille)
Paininjalka ja säädöt	
• Paininjalan suurin nostokorkeus	7 mm (poikkeukset tietyille alaluokille)
• Suurin paininjalan paine	63,7 N (6,5 kgf)
• Ompeleen säätö	Painike
• Differentiaalinen syötön säätö	Mikrosäätöinen vipu
Voitelu ja huolto	
• Voitelu	Automaattinen (neulapalkki ja tarttumismekanismi eivät vaadi voitelua)
• Voiteluöljy	JUKI-koneöljy 18 (ISO VG18)
• Neulanjäähdytin	Valinnainen
• Lankalämmönpoistaja	Valinnainen
• Mikronostotoiminto	Standardi
Muu	
• Koneen pään paino	28 kg