



Tuotelehti

Juki MO-6900G -sarja

Kategoria: Teollisuusompelukoneet

Juki MO-6900G/J – Overlock-ompelukone raskaille materiaaleille

Juki MO-6900G/J on suunniteltu vaatimaan ompeluun erityisen raskaille materiaaleille, kuten farkuille, auton verhoiluille ja matoille. Jopa 6 000 pistettä minuutissa, tehokas syöttö ja edistysellinen tekniikka takaavat kestävät, tarkat saumat ja korkean tuottavuuden jopa kaikkein vaativimmissa sovelluksissa.

- Tehokas differentiaalinen syöttö
- Kaksi syöttöjärjestelmää
- Traktoripaininjalka ja tehokas syöttö

Tuotekuvaus

Juki MO-6900G/J – Teollinen ompelukone erittäin raskaille materiaaleille

Juki MO-6900G/J -sarja on korkean suorituskyvyn overlock- ja turvaompelukone, joka on suunniteltu käsittelemään erittäin raskaita materiaaleja, kuten farkkuja, mattoja, auton verhoiluja ja teknisiä tekstiilejä. Ompelunopeudella jopa 6 000 pistettä minuutissa, tehokkaalla syötöllä ja edistyneellä tekniikalla tämä kone tarjoaa yhdistelmän korkeaa tehokkuutta, tarkkuutta ja kestävyyttä.

Juki MO-6900G/J on ihanteellinen teollisuudenaloille, jotka vaativat luotettavaa, tehokasta ja tarkkaa ompelua raskaille materiaaleille.

Kuvaus

- Tehokas differentiaalinen syöttö – Varmistaa raskaiden materiaalien tasaisen ja tarkan syötön ilman kankaan luistamista.
- Kaksi syöttöjärjestelmää – Valitse vakautta tarjoava MO-6900G, jossa on pohjasyöttö, tai MO-6900J, jossa on säädettävä yläsyöttö, joka tarjoaa paremman hallinnan monikerroksisten materiaalien ompelussa.
- Traktoripaininjalka ja tehokas syöttökoira – Parantaa pitoa ja helpottaa ompelua karkeissa materiaaleissa.
- Differentiaalisen syötön mikrosäätö – Mahdollistaa syötön tarkan säädön materiaalin tyypin mukaan.
- Automaattinen voitelu – Vähentää huoltotarvetta ja pidentää koneen käyttöikää.
- Neulajäähdytin ja langanlämmitin – Estää ongelmia ommellessa suurilla nopeuksilla ja takaa korkean sauman laadun.
- Mikronostotoiminto – Vähentää käyttäjän rasitusta, vähentää tärinää ja tarjoaa sujuvamman työskentelykokemuksen.

Mukana

- pöytä
- täysin upotettu asennus
- jalusta
- SV 550 -servomoottori paikannuksella
- pieni poljin

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
• Ompelujärjestelmä	- MO-6904G: 1-neulainen overlock - MO-6914G: 2-neulainen overlock - MO-6916G: Turvasauma
• Suurin ompelunopeus	6 000 pistoa/min
• Ompeleen pituus	- MO-6904G: 2,5 – 5 mm - MO-6914G: 2,5 – 4 mm - MO-6916G: 2,5 – 5 mm
• Overlock-leveys	- MO-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 mm - MO-6914G: 6,4 mm - MO-6916G: 4,8, 6,4 mm
• Differentiaalinen syöttö	- MO-6904G: Taittuminen 1:1,75 (maks. 1:3,8) Venytys 1:0,7 (maks. 1:0,6) - MO-6914G: Taivutus 1:2 (maks. 1:3,8) Venytys 1:0,8 (maks. 1:0,6) - MO-6916G: Taivutus 1:1,75 (maks. 1:3,8) Venytys 1:0,7 (maks. 1:0,6)
• Neulapalkin iskunpituus	28,8 mm
• Neulan kallistus	20°
• Neulapalkin laakeri	Ylä-/alalaakerin menetelmä
• Neulatyyppi	DO × 5 (poikkeukset tietyille alaluokille)
• Painike jalan nosto	Enintään 8 mm (poikkeukset tietyissä alaluokissa)
• Suurin paininjalan paine	63,7 N (6,5 kg)
• Ompeleen säätö	Painike
• Differentiaalinen syötön säätö	Vipu (mikrosäätö)
• Koneen päänpaino	28 kg
• Voitelu	Automaattinen
• Voiteluöljy	JUKI-koneöljy 18 (ISO VG18)
• Neulanjäähdytin	Vakio (poikkeukset tietyille alaluokille)
• Lankalämmönpoistaja	Standardi
• Mikronostotoiminto	Standardi