



Tuotelehti

Juki LZ-2280A -sarja

Kategoria: Teollisuusompelukoneet

Juki LZ-2280A -sarja – Tarkka kone siksakompeleille

Juki LZ-2280A on nopea ja tarkka 1-neulainen siksak-kone, joka tuottaa tasaisia, sileitä saumoja alhaisella langankireydellä. Sopii erinomaisesti alusvaatteiden, urheiluvaatteiden ja koristeompeleiden ompeluun. Saatavana useina malleina, joissa on ominaisuuksia kuten automaattinen langankatkaisu, ergonominen ompeleen säätö ja energiatehokas servomoottori – korkeaa tuottavuutta ja luotettavia tuloksia suurilla nopeuksilla.

- Sileä ja tasainen ompelu
- Suuri tuotantokapasiteetti
- Useita ompelutoimintoja

Tuotekuvaus

Juki LZ-2280A -sarja – Nopea ja tarkka siksak-ompelukone

Juki LZ-2280A -sarja on nopea, 1-neulainen siksak-ompelukone, jossa on lukkopisto. Se on suunniteltu tuottamaan tasaisempia ja yhtenäisempiä saumoja alhaisella langankireydellä. Kone minimoi yleiset ongelmat, kuten kaksoisompeleet ja epätasaiset ompeleet, ja takaa korkean ompelun laadun.

Sitä on saatavana useina malleina, joissa on erilaisia toimintoja ja ompeluoptyöitä ja jotka on sovitettu alusvaatteisiin, urheiluvaatteisiin ja koristeompeleisiin. Jukin edistyksellisen tarttujan ja langankireysjärjestelmän ansiosta ompeleet ovat tasaisia myös suurilla nopeuksilla. Joissakin malleissa on automaattinen langankatkaisu, ergonominen ompeleen säätö ja kompakti servomoottori, jotka parantavat käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta.

Juki LZ-2280A -sarja on täydellinen ratkaisu yrityksille, jotka tarvitsevat korkeaa tuottavuutta, tarkkoja saumoja ja vakaata ompelua suurilla nopeuksilla.

Kuvaus

- Sujuva ja tasainen ompelu – Edistyksellinen tekniikka minimoi kaksoisompeleet ja tarjoaa paremman langankireyden.
- Suuri tuotantokapasiteetti – Ompele jopa 5 000 pistettä minuutissa tarkkuuden säilyessä.
- Useita ompelutoimintoja – Valitse mallista riippuen siksak-, 3-vaiheinen siksak- tai aalto-ommel.
- Hiljainen ja vakaa toiminta – Vähäinen värinä ja melu tekevät työskentelystä mukavampaa.
- Huoltovapaa ja energiatehokas – Täysin automaattinen voitelu ja kestävät komponentit vähentävät käyttökustannuksia.

Mallien erot

- **LZ-2280A** – Vakiomallinen siksak, leveys enintään 5 mm. Tasainen ompelu alhaisella langankireydellä.
- **LZ-2280AB** – Leveä siksak, leveys enintään 8 mm. Soveltuu leveämpiin saumoihin ja vahvempaan syöttöön.
- **LZ-2284A-7** – Vaihda tavallisen siksak-ompeleen (5 mm) ja 3-vaiheisen siksak-ompeleen (10 mm) välillä yksinkertaisella vivulla.
- **LZ-2287A** – 3-vaiheinen siksak- ja aaltopisto, leveys enintään 10 mm. Sopii erinomaisesti koristeompeleisiin.

Integroitu LED-valaistus (valituissa malleissa) parantaa ompelupinnan näkyvyyttä.

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
• Suurin ompelunopeus	5 000 pistoa/min
• Ompeleen pituus	Enintään 2,5 mm
• Suurin siksakleveys	• Vakio: 5 mm • Leveä siksak: 8 mm • 3-vaiheinen siksak/sirppisiksak: 10 mm
• Painike jalan nosto	• Manuaalinen: 5,5 mm • Polven nostolla: 10 mm
• Tarttujajärjestelmä	DP-tarttuja titaanipinnoitteella
• Langan kireys	Pyörivä johdon ulostulojärjestelmä
• Voitelu	Täysin automaattinen
• Voiteluöljy	JUKI New Defrix -öljy nro 1 (ISO VG7)
• Neulatyyppi	134SUK (Nm70)
• Automaattinen langanleikkuri	Saatavana tietyissä malleissa
• Syötön säätö	Mikrosäätöinen vipu