



Tuotelehti

Primula Eco DOB

Kategoria: Silityslaitteet

Primula ECO DOB 3711 – Kompakti silityslauta imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla

Primula ECO DOB 3711 on ammattimainen silityslauta hameille, mekkoille, paidoille ja muille vaatteille. Yhdistetyillä imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla se takaa tasaisen ja rypyttömän lopputuloksen. Se toimitetaan tippakaukalon ja silitysraudan telineen kanssa, ja sitä voidaan täydentää lisävarusteilla tai korkeapainekattilalla, jolloin saadaan täydellinen, ergonominen työasema.

Tuotekuvaus

Primula ECO DOB 3711 – Tehokas silityslauta imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla

Primula ECO DOB 3711 on kompakti ja tehokas silityslauta, joka sopii erinomaisesti naisten ja lasten vaatteisiin, hameisiin, mekkoihin ja paitoihin. Integroitujen imu-, puhallus- ja lämmitystoimintojen ansiosta se takaa tehokkaita ja rypyttömät silitystulokset ja pitää kankaan paikallaan, jotta silitysprosessi sujuu tasaisesti ja hallitusti.

Silityslaudassa on tippakaukalo ja silikonipinnoitettu silitysraudan tuki, jotka lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta. Lisävarusteina saatavilla on kääntövarren, hihansuiden/munien silityslauta, silitysraudan ripustin, valaistus, silitysraudan pidike ja silitysrauta.

Optimoi työpisteesi täydentämällä ECO DOB 3711 -mallia vapaasti seisovalla Primula ECO VAPOR -korkeapainekattilalla 1 tai 2 silitysraudalle tai Primula MAGIC INOX- tai Primula ATMOS -korkeapainekattilalla, joka voidaan asentaa suoraan silityspöydälle.

Primula ECO DOB 3711 on täydellinen ratkaisu ammattimaisille räätälöijille, studioille ja teollisuudelle, jotka vaativat tehokkuutta, ergonomiaa ja korkeaa laatua silitysprosessissa.

- Tehokas toiminta – yhdistetty imu-, puhallus- ja lämmitystoiminto takaa rypyttömät ja ammattimaiset tulokset.
- Joustava työasema – mukana toimitetaan pölyliina ja silitysrauta-teline, ja sitä voidaan täydentää lisävarusteilla, kuten kääntövarrella, hihapidikkeellä ja valaistuksella.
- Skaalautuva ratkaisu – voidaan käyttää erillisenä tai integroituna korkeapainekattilana eri työympäristöihin ja tarpeisiin sopivaksi.

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Työtila	110 x 38 cm
Vakiokorkeus	85 cm
Lämpökapasiteetti	1kW
Imuteho	0,50 hv
Virtalähde	230 V – 1-vaihe – 50 Hz