



Tuotelehti

Primula Flex

Kategoria: Silityslaitteet

Primula FLEX 1365 – Tilava silityspöytä suurille tekstiileille

Primula FLEX 1365 on tehokas silityspöytä, jossa on 130 × 65 cm:n työpinta, lämmitys ja säädettävä imutoiminto. Korkeussäädettävä rakenne takaa hyvän ergonomian, ja lisävarusteet, kuten kääntövarren, hihansyöttölaitteen ja valaistuksen, ansiosta pöytä sopii monenlaisiin silitystehtäviin.

- Suuri työpinta
- Ergonominen muotoilu
- Joustava käyttö

Tuotekuvaus

Primula FLEX 1365 – Tilava silityspöytä imulla ja lämmityksellä suuremmille vaatteille ja tekstiileille

Primula FLEX 1365 on tehokas ja monipuolinen silityspöytä, joka sopii erinomaisesti suuremmille tuotteille, kuten takkeille, päällystakeille, pöytäliinoille, lakanoille ja verhoille. Pöydän runsas 130 x 65 cm:n työpinta, lämmitys ja säädettävä imutoiminto takaavat täydelliset silitystulokset ja tehokkaan työnkulun.

Säädettävän korkeuden ansiosta pöytä voidaan säätää ergonomisesti optimaaliseksi, ja tehokas imutoiminto pitää kankaan paikallaan ja takaa tasaiset ja terävät silitysjäljet. Toiminnallisuutta voidaan parantaa entisestään lisäämällä Primula FLEX 1365 -pöytään kääntövarren, hihansuiden/munien silittintelineen, silitysraudan ripustimen, valaistuksen, silitysraudan ripustimen ja silitysraudan.

Pöydälle mahtuu yksi tai kaksi lohkoa, mikä tarjoaa maksimaalisen mukautettavuuden ja joustavuuden erilaisille silittämistöille.

Kuvaus

- Suuri työpinta – 130 × 65 cm, lämmitys- ja imutoiminto, joka takaa täydelliset silittämistulokset suurille vaatteille ja tekstiileille.
- Ergonominen muotoilu – säädettävä korkeus ja tehokas imutoiminto, joka pitää kankaan paikallaan ja antaa teräviä silitusjälkiä.
- Joustava käyttö – voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla ja siihen mahtuu yksi tai kaksi lohkoa, joten se sopii erilaisiin silitystehtäviin.

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Työtila	130 x 65 cm
Säädettävä korkeus	75–91 cm (4 tasoa ruuvisäädöllä)
Lämpökapasiteetti	1 kW
Imuteho	0,75 hv
Virtalähde	• 400 V – 3-vaiheinen/N/PE – 50 Hz • Tai 230 V 1-vaiheinen, 50 Hz