



Tuotelehti

Primula Perfect PD

Kategoria: Silityslaitteet

Primula Perfect PD S+B – Ammattimainen silityslauta imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla

Primula Perfect PD S+B on ergonominen silityslauta erilaisten vaatteiden ammattimaiseen silitykseen. Imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla se takaa täydelliset tulokset, ja sen muotoilu ja lisävarusteet tekevät siitä joustavan ratkaisun räätälöijille ja studioille.

- Tehokkaat tulokset
- Ergonominen muotoilu
- Joustava ratkaisu

Tuotekuvaus

Primula Perfect PD S+B – Ammattimainen silityslauta imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnoilla

Primula Perfect PD S+B on ammattimainen silityslauta naisten ja lasten vaatteiden, hameiden, mekkojen ja paitojen ammattimaiseen silittämiseen ja silitykseen. Integroiduilla imu- ja puhallustoiminnoilla sekä lämmityksellä se tarjoaa täydelliset silitystulokset ja pitää kankaan paikallaan sujuvan ja tehokkaan työprosessin varmistamiseksi.

Silityslauta on suunniteltu maksimaalisen ergonomian ja toiminnallisuuden takaamiseksi, ja siinä on 85 cm korkea savupiippu tehokkaaseen höyrynpoistoon. Maksimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi se on varustettu letkukannattimella, silikonipinnoitetulla silitysraudan telineellä, metallisella kiinnityspinnalla, kaksoisjalalla ja pyörillä, jotka helpottavat kuljetusta.

Lisävarusteina pöytään voi hankkia kääntövarren, hihansuiden/munien kiinnittimen, silitysraudan ripustimen, valaistuksen, silitysraudan ripustimen ja silitysraudan, jolloin siitä tulee täydellinen ratkaisu ammattimaisille tekstiilipajoille ja räätälöijille.

Kuvaus

- Tehokkaat tulokset – imu-, puhallus- ja lämmitystoiminnot takaavat sileät, rypyttömät vaatteet.
- Ergonominen muotoilu – korkea savupiippu höyrylle, pyörät kuljetusta varten ja käytännölliset yksityiskohdat, kuten letkunkannatin ja silitysraudan tuki.
- Joustava ratkaisu – voidaan täydentää kääntövarrella, telineellä, ripustimella, valaistuksella ja muilla lisävarusteilla.

Tekniset tiedot

Koneen tiedot

Työtila	120 x 42 cm
Säädettävä korkeus	78–91 cm
Lämpökapasiteetti	1 kW
Imuteho	0,75 hv
Virtalähde	• 400 V – 3-vaiheinen/N/PE – 50 Hz • tai 230 V – 1-vaiheinen – 50 Hz