



Tuotelehti

Tajima TLMX

Kategoria: Brodeerauskoneet

Tajima TLMX – Yhdistetty lukkopisto chenille, nauha ja kierrebrodeeraus
TLMX-sarja on Tajiman edistynein yhdistelmäkoneiden sarja lukkopisto chenille, nauha- ja kierrebrodeeraukseen. Sarja on kehitetty tarjoamaan maksimaalista monipuolisuutta ja mahdollistamaan useiden tekniikoiden ja materiaalien käytön yhdessä työnkulussa.

- Yhdistää chenille, nauha ja kierrebrodeerauksen yhteen koneeseen
- Mixed Type- ja Triple Mixed Type -kokoonpanot
- Suunniteltu edistyneeseen ja teolliseen tuotantoon

Tuotekuvaus

Edistyksellinen yhdistelmäkone koristeelliseen ja teknisesti vaativaan kirjontaan

TLMX-koneessa yhdistyvät lukkopistobrodeerauspäät ja vakiomalliset brodeerauspäät erilaisissa kokoonpanoissa, kuten Mixed Type- ja Triple Mixed Type -malleissa. Tämä avaa mahdollisuuksia kehittyneille brodeeraus ratkaisuille, joissa samaan kuvioseen voidaan yhdistää nauhaa, narua, siksak-heiluripistoja ja kierteitä.

Kone on suunniteltu teolliseen käyttöön, ja se tarjoaa korkean vakauden, suuret työnopeudet ja tasaisen laadun. Se mahdollistaa tuotannon, jossa useita materiaaleja ja tekniikoita voidaan yhdistää ilman, että tarkkuudesta tai tehokkuudesta joudutaan tinkimään.

TLMX on ilmeinen valinta koristebrodeeraukselle, muodin, tunnusten ja teknisesti vaativien sovellusten valmistajille, joissa kuvion, materiaalien vaihtelun ja tuotannon tehokkuuden on toimittava harmonisesti yhdessä.

Kuvaus

- Yhdistetty chenille, nauha ja kierrebrodeeraus
- Sekatyyppi ja kolminkertainen sekatyyppi
- Jopa 1 000 rpm nauha ja siksak-brodeeraukseen
- Tuki useille materiaaleille samassa mallissa
- Kehitetty teolliseen tuotantoon

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Kirjontatyytit	Ompelukirjonta, nauhoitus, kierteytys, siksak-heiluripisto, tavallinen kirjonta
Huippunopeus	Teippaus/siksak-liike jopa 1 000 kierrosta minuutissa, kelaus jopa 500 kierrosta minuutissa
Ompeleen pituus	0,1–12,7 mm
Henkilömäärä	Monipääkokoonpanot, sekatyyppi ja kolminkertainen sekatyyppi
Moottori	1 × vaihtovirtaservomoottori, 2 × askelmoottoria
Virtalähde	3-vaiheinen 200–240 V / 350–440 V, 50/60 Hz
Energiankulutus	noin 1,9–2,1 kW, mallista riippuen
Tiedostomuoto	DST, TBF
Valinnaiset lisävarusteet	Automaattinen kehysenvaihtaja (AFC), kela- ja teippausohjaimet, nopea narunpano, paljettiyksiköt III ja IV, puolanvaihtaja II, automaattinen voitelu