



Tuotelehti

Tajima TMCR-VF

Kategoria: Brodeerauskoneet

Tajima TMCR-VF – Lippulaivamalli, joka tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja edistykselliseen koristebrodeeraukseen

TMCR-VF-sarja on Tajiman edistynein monipääkone, joka ilmentää yrityksen huipputasoa osaamisesta teollisessa brodeerauksessa. Kone on kehitetty valmistajille, jotka tarvitsevat maksimaalista joustavuutta, vakautta ja laajaa valikoimaa koristelumahdollisuuksia.

- Tajiman edistynein monipääteknikka
- DCP- ja FS-tilat vakiovarusteina
- Suunniteltu eksklusiiviseen ja suurivolyymiseen tuotantoon

Tuotekuvaus

Edistyksellinen monipääkone korkealaatuiseen tuotantoon ja koristeellisiin efekteihin

TMCR-VF yhdistää useita Tajiman edistyneimpiä teknologioita yhteen alustaan. Digitaalisesti ohjattu paininjalka (DCP) säättää paininjalan asentoa kankaan paksuuden mukaan, mikä takaa tasaisen brodeerauksen ja laadun jopa ohuilla, painavilla ja monikerroksisilla kankailla.

FS-tila on vakiovarusteena ja mahdollistaa brodeerauksen pehmeästi kierrettyillä ja karkeilla langoilla, joiden käsittely oli aiemmin vaikeaa teollisuuskoneilla. Tämä tarjoaa suuremman luovan vapauden ja parantaa tikkien laatua vaativissa käyttötarkoituksissa.

Koneeseen voidaan asentaa laaja valikoima tehdas- ja jälleenmyyjän lisävarusteita, kuten älykäs langanhallinta, paljetti- ja helmiyksiköt, Multi Cording Device -laite sekä automaattiset puolanvaihtojärjestelmät. TMCR-VF on suunniteltu suurituotantoon, mutta se sopii yhtä hyvin myös tilanteisiin, joissa äärimmäinen yksityiskohtaisuus, koristeelliset efektit ja tekninen tarkkuus ovat ratkaisevia.

Kuvaus

- Tajiman edistynein monipääkone
- Digitaalisesti ohjattu paininjalka (DCP)
- FS-tila karkeille ja pehmeästi kierrettyille langoille
- Tuki edistyneille koristeluteknikoille
- Kehitetty korkealaatuiseen teolliseen tuotantoon

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Koneen tyyppi	Sähköinen monipäinen kirjontakone
Päämoottori	AC-servomoottori
X- ja Y-akselin moottorit	AC-servomoottorit
Huippunopeus	jopa 1100 kierrosta minuutissa
Virtalähde	3-vaiheinen 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz ja 1-vaiheinen 200–240 V
Energiankulutus	noin 1,2 kW
FS-tila	vakiona kaikissa malleissa
Digitaalisesti ohjattu paininjalka (DCP)	vakio
Henkilömäärä	6–12 mallista riippuen
Kirjontapinta-ala henkilöä kohti	enintään 1 500 × 240 mm, mallista riippuen
Tehdasasetukset	Automaattinen voitelu, automaattinen kehyksenvaihtaja, SBC, UBC II, ESQ-C, Sequin Unit IV, pienhelmlaitteisto, i-TM
Jälleenmyyjiltä saatavat lisävarusteet	Monilankalaite 2, Porauslaite 2, Palkkianturi, Paikannusmerkki
Tiedostomuoto	DST (Tajima), TBF (Tajima Binary Format)