



Tuotelehti

Tajima TMCP-VF

Kategoria: Brodeerauskoneet

Tajima TMCP-VF – Monipäiset brodeerauskoneet takaavat maksimaalisen vakauden ja upeat koristeelliset vaikutukset

TMCP-VF-sarja koostuu Tajiman edistyksellisistä monipäisistä koneista, jotka on tarkoitettu ammattimaiseen ja teolliseen brodeeraustuotantoon. Sarja on kehitetty maailmanlaajuisesti standardiksi, ja siinä on painotettu tuottavuutta, vakaata toimintaa ja pitkää käyttöikää.

- Erinomainen vakaus myös suurilla nopeuksilla
- FS-tila vakiona koristeellisten ratkaisujen joustavuuden takaamiseksi
- Suunniteltu jatkuvaan teolliseen tuotantoon

Tuotekuvaus

Edistysellinen monipääkone vakaaseen ja joustavaan brodeeraustuotantoon

TMCP-VF on suunniteltu tuottamaan tasalaatuista ja tarkkaa brodeerausta myös suurilla nopeuksilla ja vaativissa käyttötarkoituksissa. Parannettu kehyksen käyttö, tehokkaat vaihtovirta-servomoottorit ja vahvistettu koneen runko parantavat tikkien vakautta ja takaavat tasaisen lopputuloksen myös pitkien sarjojen ja suurten kehyskokojen yhteydessä.

Koneessa on vakiona FS-tila, joka on kehitetty erityisesti pehmeästi kierrettyjen tai karkeiden lankojen brodeeraamiseen. Tämä laajentaa materiaalivalikoimaa ja luo uusia mahdollisuuksia koriste- ja tekniseen brodeeraukseen.

TMCP-VF-mallia voidaan konfiguroida laajalla valikoimalla tehdas- ja jälleenmyyjäioptioita, kuten automaattisella puolanvaihtotoiminnolla, paljetti- ja helmiyksiköillä sekä paikannusjärjestelmillä. Konetta käytetään muoti-, tunnus-, mainostuote- ja muilla koristeompelualan tuotantoaloilla, joissa laatu, joustavuus ja kapasiteetti ovat ratkaisevia tekijöitä.

Kuvaus

- Monipäinen teollisuuskirjontakone
- FS-tila pehmeästi kierrettyjä ja karkeita lankoja varten
- Erinomainen vakaus suurilla nopeuksilla
- Laaja valikoima koristeellisia vaihtoehtoja
- Suunniteltu jatkuvaan tuotantoon

Tekniset tiedot

Koneen tiedot	
Koneen tyyppi	Sähköinen monipäinen kirjontakone
Päämoottori	AC-servomoottori
X- ja Y-akselin moottorit	AC-servomoottorit
Huippunopeus	jopa 1100 rpm
Virtalähde	3-vaiheinen 200–240 / 380 / 415 V, 50/60 Hz ja 1-vaiheinen 200–240 V
Energiankulutus	noin 1,2 kW
Henkilöiden lukumäärä	6–12 mallista riippuen
Kirjontapinta-ala henkilöä kohti	jopa 800 × 400 mm, mallista riippuen
FS-tila	vakiona kaikissa malleissa
Langan ja kelan käsittely	Yhteensopiva SBC:n ja UBC II:n kanssa
Tehdasasetukset	Automaattinen voitelu, SBC, UBC II, ESQ-C-paljettiyksikkö, Paljettiyksikkö IV, Siemenhelmi-laite
Jälleenmyyjiltä saatavia lisävarusteita	Palkkianturi, porauslaite II, sijaintimerkki
Tiedostomuoto	DST (Tajima), TBF (Tajima Binary Format)