

Produkto lapas

Tajima TMAR-KC TYPE-2

Kategorija: Siuvinėjimo mašinos

Tajima TMAR-KC TYPE-2 – Siuvinėjimo mašina su 2, 4, 6 arba 8 galvutėmis – geriausia mašina neprilygstamai siuvinėjimo kokybei
„Tajima TMAR“ serija pakelia jūsų siuvinėjimo gamybą į naują lygį dėl savo galingų charakteristikų ir novatoriškų funkcijų. Šios mašinos užtikrina neprilygstamą siuvinėjimo kokybę ir yra idealios tiek storoms, tiek plonoms siūlėms, 3D siuvinėjimui, odai ir storoms medžiagoms. Siauresnė ranka leidžia lengvai siuvinėti cilindrinius gaminius, pvz., rankoves ir kišenes, o sustiprinta kepurės konstrukcija užtikrina stabilumą ir leidžia siuvinėti kepures iki 1000 apsisukimų per minutę greičiu.

- LCD ekranas, palengvinantis valdymą
- Elektroniniu būdu valdomas pėdelis sudėtingoms medžiagoms
- Tikslaus dygsnio režimas detaliesiems siuvinėjimams

Produkto aprašymas

2, 4, 6 arba 8 galvų siuvinėjimo mašina – geriausia mašina neprilygstamai siuvinėjimo kokybei

„Tajima TMAR“ serijos mašinos, pasižyminčios galingu našumu ir novatoriškomis funkcijomis, iškelia jūsų siuvinėjimo gamybą į naują lygį. Šios mašinos užtikrina neprilygstamą siuvinėjimo kokybę ir yra idealios tiek storoms, tiek plonoms siūlėms, 3D siuvinėjimui, odai ir storoms medžiagoms. Siauresnė ranka leidžia lengvai siuvinėti cilindrinius gaminius, pvz., rankoves ir kišenes, o sustiprintas kepurės rėmas užtikrina stabilumą ir leidžia siuvinėti kepures iki 1000 apsisukimų per minutę greičiu.

Elektroniniu būdu valdomas pėdelis automatiškai reguliuoja aukštį pagal medžiagos storį, užtikrindamas tobulą siuvinėjimą be medžiagos svyravimo ar pažeidimo. TMAR serijos mašinos yra galingos ir lengvai naudojamos, jų paleidimo laikas yra mažiau nei 40 sekundžių, jos turi LED apšvietimą ir patogų LCD ekraną.

Tajima TMAR serija yra geriausias sprendimas profesionaliems siuvinėtojams, nes siūlo maksimalų lankstumą ir našumą. Pasirinkite mašiną, kuri visada užtikrina geriausius rezultatus!

Aprašymas

- LCD ekranas, užtikrinantis lengvą valdymą
- Elektroniniu būdu valdomas pėdelis sudėtingoms medžiagoms
- Tikslaus dygsnio režimas smulkiems siuvinėjimams
- USB ir LAN jungtys šablonų perkėlimui
- Automatinis viršutinės ir apatinės siūlės kirpimas
- Naujas siūlų apsaugos jutiklis, užtikrinantis didesnį tikslumą
- Mechaninis užraktas nenaudojamiems siūlų siūlams
- ES standartas ir Tajima triukšmo mažinimo sistema

Įtraukta į standartinę komplektaciją

- LED apšvietimas
- Rėmeliai ir kamštinės priemonės

Pasirenkama

- Daugialypės mazgų vienetas
- Greitojo raištymo įrenginys
- Gręžimo įrenginys (nesuderinamas su pusiau plačiu rėmu)
- Juostinis jutiklis
- LED apšvietimas

- Apatinis ritės įrenginys

Gamyklinės opcijos

- Automatinė tepimo sistema
- Sequin II blokas (dvigubas tipas)
- Sequin blokas IV
- Padėties žymė

Pasirenkama rėmo sistema

- Krašto rėmas
- Pusės pločio kamštinis rėmas
- Kišeninis rėmas

Faktinis siuvinėjimo plotas ir greitis priklauso nuo siuvinėjimo produkto, mašinos modelio ir darbo sąlygų.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Greitis	Maksimalus 1000 aps/min
Maitinimo šaltinis	• 3 fazės, 200 V • Vienfazė, 100 V/200 V
Energijos suvartojimas	Maksimaliai 470 W (910 VA)