Produkto lapas

Plotteris TDOT 180

Kategorija: Ploteris

Padidinkite savo produktyvumą su TKT TDOT braižytuvais
TKT TDOT braižytuvai suprojektuoti taip, kad užtikrintų aukščiausią našumą, lankstumą ir ilgaamžiškumą. Dėl novatoriškų funkcijų, tokių kaip modulinės atnaujinimo galimybės, automatinis rašalo valdymas ir optimizuotas popieriaus padavimas, TDOT yra puikus sprendimas pramonės šakoms, kurioms reikalingas tikslumas ir efektyvumas.

- Greitesnis spausdinimas
- Moduliniai atnaujinimai
- Pažangus rašalo valdymas

Produkto aprašymas

Padidinkite savo produktyvumą naudodami TKT TDOT braižytuvus ir „Speed Pack“ atnaujinimus

TKT TDOT ploteriai suprojektuoti taip, kad užtikrintų aukščiausią našumą, lankstumą ir ilgaamžiškumą. Dėl novatoriškų funkcijų, tokių kaip moduliniai atnaujinimo variantai, automatinis rašalo valdymas ir optimizuotas popieriaus padavimas, TDOT yra puikus sprendimas pramonės šakoms, kurioms reikalingas tikslumas ir efektyvumas.

Naudodami „Speed Pack“ atnaujinimą, galite padidinti ploterio našumą iki 31 %, sumažinti prastovas ir pritaikyti sistemą savo konkretiems poreikiams. TDOT siūlo sklandų perėjimą nuo DOT sistemos ir mastelio keitimą, kuris auga kartu su jūsų verslu.

TDOT yra sukurtas siekiant maksimalaus patikimumo ir efektyvumo, turintis tokias funkcijas kaip automatinis pjovimas, dvigubi popieriaus ritiniai ir rašalo lygio stebėjimas, užtikrinantis nepertraukiamą spausdinimą. „OptInk“ sistema užtikrina subalansuotą rašalo suvartojimą ir išvengia prastovų, o „Roll-to-Roll“ funkcija leidžia spausdinti didelius kiekius be pertraukų. Naudodamas Ethernet ryšį, TDOT sklandžiai integruojasi į šiuolaikines gamybos aplinkas ir leidžia spausdinti tinkle.

Norite dar daugiau kontrolės ir efektyvumo? TDOT 9 modulinės galimybės leidžia optimizuoti gamybos liniją, sumažinti atliekas ir užtikrinti maksimalų veikimo laiką. Nuo automatinio kraštų aptikimo, užtikrinančio tobulą lygiavimą, iki pažangių aptarnavimo režimų, kurie išlaiko plotterį puikioje būklėje, TDOT yra sukurtas siekiant sumažinti išlaidas ir pagerinti darbo eigą.

Aprašymas

- Greitesnis spausdinimas – iki 31 % didesnis greitis su optimizuotu variklio judesiu
- Moduliniai atnaujinimai – 9 parinktys individualiems našumo poreikiams
- Pažangus rašalo valdymas – „OptInk“ sumažina atliekas ir užtikrina nepertraukiamą veikimą
- Sklandus popieriaus padavimas – „Dual Roll“ ir „Roll-to-Roll“ užtikrina nepertraukiamą darbo eigą
- Ekonomiškumas – sumažina rašalo ir popieriaus suvartojimą bei priežiūros išlaidas

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
Spausdinimo greitis	Iki 133 m²/h (su 4Print opcija)
Rezoliucija	150 x 300 dpi iki 600 x 600 dpi
Rašalo valdymas	OptInk technologija, užtikrinanti optimizuotą rašalo suvartojimą
Popieriaus tvarkymas	Palaiko 18–120 g/m², su dvigubu ritiniu ir ritiniu į ritinį
Ryšys	Ethernet ir tinklo spausdinimas kelioms darbo vietoms