

Produkto lapas

Plotteris TDOT 220

Kategorija: Ploteris

Padidinkite savo produktyvumą naudodami TKT TDOT ploterį

TDOT yra sukurtas siekiant užtikrinti maksimalų patikimumą ir efektyvumą, todėl turi tokias funkcijas kaip automatinis pjovimas, dvigubi ritinėliai ir rašalo lygio stebėjimas, kad spausdinimas vyktų be pertraukų. „OptInk“ sistema užtikrina subalansuotą rašalo suvartojimą ir išvengia prastovų, o „Roll-to-Roll“ funkcija leidžia spausdinti didelius kiekius be pertraukų. Dėl Ethernet ryšio TDOT lengvai integruojasi į šiuolaikines gamybos aplinkas ir leidžia spausdinti per tinklą.

- Greitesnis spausdinimas
- Pažangus rašalo valdymas
- Ekonomiškumas

Produkto aprašymas

Padidinkite savo produktyvumą naudodami TKT TDOT braižytuvus ir „Speed Pack“ atnaujinimus

TKT TDOT ploteriai suprojektuoti taip, kad užtikrintų maksimalų našumą, lankstumą ir ilgaamžiškumą. Dėl novatoriškų funkcijų, tokių kaip moduliniai atnaujinimo variantai, automatinis rašalo valdymas ir optimizuotas popieriaus padavimas, TDOT yra puikus sprendimas pramonės šakoms, kurioms reikalingas tikslumas ir efektyvumas.

Naudodami „Speed Pack“ atnaujinimą, galite padidinti ploterio našumą iki 31 %, sumažinti prastovas ir pritaikyti sistemą prie savo konkrečių poreikių. TDOT siūlo sklandų perėjimą nuo DOT sistemos ir mastelio keitimą, kuris auga kartu su jūsų verslu.

TDOT yra sukurtas siekiant maksimalaus patikimumo ir efektyvumo, turintis tokias funkcijas kaip automatinis pjovimas, dvigubi ritinėliai ir rašalo lygio stebėjimas, užtikrinantis nepertraukiamą spausdinimą. „OptInk“ sistema užtikrina subalansuotą rašalo suvartojimą ir išvengia prastovų, o „Roll-to-Roll“ funkcija leidžia spausdinti didelius kiekius be pertraukų. Naudodamas Ethernet ryšį, TDOT sklandžiai integruojasi į modernias gamybos aplinkas ir leidžia spausdinti per tinklą.

Norite dar daugiau kontrolės ir efektyvumo? TDOT 9 modulinės galimybės leidžia optimizuoti gamybos liniją, sumažinti atliekas ir maksimaliai padidinti veikimo laiką. Nuo automatinio kraštų aptikimo, užtikrinančio tobulą lygiavimą, iki pažangių aptarnavimo režimų, kurie išlaiko ploterį puikioje būklėje, TDOT yra sukurtas siekiant sumažinti išlaidas ir pagerinti darbo eigą.

Aprašymas

- Greitesnis spausdinimas – iki 31 % didesnis greitis su optimizuotu variklio judesiu
- Moduliniai atnaujinimai – 9 parinktys individualiems našumo poreikiams
- Pažangus rašalo valdymas – „OptInk“ sumažina atliekas ir užtikrina nepertraukiamą veikimą
- Sklandus popieriaus padavimas – „Dual Roll“ ir „Roll-to-Roll“ užtikrina nepertraukiamą darbo eigą
- Ekonomiškumas – sumažina rašalo ir popieriaus atliekas, taip pat priežiūros išlaidas

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Spausdinimo greitis	Iki 133 m ² /h (su 4Print opcija)
Rezoliucija	150 x 300 dpi iki 600 x 600 dpi
Rašalo valdymas	OptInk technologija, užtikrinanti optimizuotą rašalo suvartojimą
Popieriaus tvarkymas	Palaiko 18–120 g/m ² , su dvigubu ritiniu ir ritiniu į ritinį
Ryšiai	Ethernet ir tinklo spausdinimas kelioms darbo vietoms