



Produkto lapas

Eastman A-rėmas

Kategorija: Medžiagų tvarkymas

Mobilumas sunkiems ritiniams

„Eastman A-Frame“ yra nešiojamas, didelės talpos ritinių vežimėlis, skirtas sunkiems medžiagų ritiniams transportuoti tiesiai į pjautymo stalą. Dėl siauros konstrukcijos, tvirtų ratų ir 900 kg keliamosios galios „A-Frame“ užtikrina tvirtą atramą visose gamybos aplinkose, kur svarbus lankstumas ir darbo srutas.

- Didelė keliamoji galia – iki 900 kg (450 kg kiekvienoje pusėje) standartinėje versijoje.
- Nešiojamas ir lankstus – lengvai perkeltas ir pritaikomas gamybos aplinkai.
- Ergonomiškas ir efektyvus – sklandus medžiagų perkėlimas tiesiai ant pjovimo stalo.

Produkto aprašymas

Eastman A-Frame – nešiojamas, didelės talpos ritinių laikiklis

Eastman A-Frame yra stabilus ir lankstus rankinis medžiagų padavimo įrenginys, skirtas greitam ir lengvam tekstilės ir kitų medžiagų padavimui. Dėl nešiojamo dizaino ir didelės apkrovos talpos medžiagos gali būti išvyniotos tiesiai iš A-Frame ant pjautymo stalo, o tai padidina darbo efektyvumą.

Siaura ir manevringa konstrukcija leidžia lengvai perkelti pagrindą ribotoje gamybos aplinkoje, o tvirtos 15,2 cm gumos ratai užtikrina stabilumą ir lengvą judėjimą. „A-Frame“ yra kelių dydžių ir skirtingos keliamosios galios, įskaitant sunkiosios klasės modelius, skirtus iki 8 ritiniams.

Standartinės versijos maksimalus keliamasis pajėgumas yra 900 kg (450 kg kiekvienoje pusėje), o ypač didelio keliamojo pajėgumo versijos maksimalus keliamasis pajėgumas yra iki 170 kg vienam rulonui, todėl A-Frame yra optimalus sprendimas sunkiems ir platiems medžiagų rulonams perkelti.

Aprašymas

- Didelė keliamoji galia – iki 900 kg (450 kg kiekvienoje pusėje) standartinėje versijoje.
- Mobilumas ir lankstumas – lengvai perkeltas ir pritaikomas prie gamybos aplinkos.
- Ergonomiškas ir efektyvus – sklandus medžiagos transportavimas tiesiai į pjovimo stalą.
- Pritaikoma konstrukcija – galima rinktis iš kelių dydžių ir su 6 arba 8 ritiniais.
- Tvirta ir stabili konstrukcija – įrengtas rutuliniais guoliais sukamaisiais ratukais ir didelio našumo ratukais.

Papildomos galimybės

- Ritininiai transportavimo kūgiai
- Šerdžių reduktoriai
- Ypač tvirtos konstrukcijos modeliai su didesne apkrova

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos	
• Maksimalus ritinių skaičius	8 (keturios puslapiai)
• Maksimalus ritinio išorinis skersmuo	40,6 cm
• Bendras prietaiso aukštis	192 cm
• Gylis	84 cm
• Plotis	Galima rinktis iš kelių dydžių (152 cm – 335 cm)
• Maksimalus svoris viename rulonui	• Standartinis: 113 kg • Sunkusis modelis (6 ritinėliai): 150 kg viename ritinėliui • Ypač sunkusis modelis (8 ritinėliai): 170 kg viename ritinėliui
• Ratai	15,2 cm guminiai ratai, palengvinantys judėjimą