



Produkto lapas

Eastman Power Cradle medžiagos pagrindas

Kategorija: Medžiagų tvarkymas

Be streso medžiagos padavimas – užtikrina puikų kraštų valdymą ir sklandų suvyniojimą

„Eastman Power Cradle“ yra patobulintas medžiagos nešiklis, kuris pagerina medžiagos padavimą į jūsų pjautymo stakles, neapkraunant medžiagos.

- Tinka sunkiems ritiniams
- Efektyvus ir lankstus
- Ergonomiškas dizainas

Produkto aprašymas

„Eastman Power Cradle“ – efektyvus ir tikslus medžiagos padavimas

Eastman Power Cradle – tai pažangi medžiagų palaikymo sistema, kuri pagerina medžiagų padavimą į pjautymo stakles, nesukeliant medžiagoms įtampas. Tiksli kraštų kontrolė užtikrina sklandų ir kontroliuojamą medžiagų išvyniojimą, sumažina atliekas ir pagerina pjautymo tikslumą.

Sistema idealiai tinka tankiai austoms ir techninėms medžiagoms, tokioms kaip audiniai, Kevlar®, Cordura® ir kiti pramoniniai tekstilės gaminiai.

Power Cradle yra dviejų modelių:

CRA-360: tinka ritiniams iki 136 kg svorio ir 61 cm skersmens.

CRA-365: tinka ritiniams iki 227 kg svorio ir 76 cm skersmens.

Kintamą padavimo greitį kontroliuoja šokis, kuris užtikrina optimalų įtempimą paduodant medžiagą. Be to, yra šoninio pakreipimo funkcija, palengvinanti sunkių medžiagų rulonų pakrovimą.

Aprašymas

- Įtempimo neturintis medžiagos padavimas – užtikrina puikų kraštų valdymą ir sklandų rulono judėjimą.
- Sunkių ritinių tvarkymas – pasirinkite CRA-360 (136 kg, skersmuo 61 cm) arba CRA-365 (227 kg, skersmuo 76 cm).
- Efektyvus ir lankstus – kintamo greičio reguliavimas su šokio mechanizmu optimizuoja medžiagos padavimą.
- Ergonomiškas dizainas – pakreipimo funkcija, palengvinanti sunkių rulonų pakrovimą.
- Pritaikomos galimybės – galima rinktis dešiniąją arba kairiąją pavarą, papildomą kilpos jutiklį ir dvigubą groteles.

Papildomi priedai

- Ritinių pjovimo priedas
- Strypai / ištraukiamieji
- Dviguba bazė
- Medžiagos jutiklis

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Modeliuotojas	• CRA-360: 136 kg ritinio kėlimo galia, maksimalus skersmuo 61 cm • CRA-365: 227 kg ritinio kėlimo galia, maksimalus skersmuo 76 cm
• Pašarų tiekimo greitis	Kintamas, valdomas šokėjas, naudojantis juostą
• Be streso maitinimas	Kilpos jutiklis kaip priedas
• Bredd	Galima rinktis iš kelių dydžių nuo 1,7 m iki 2,7 m.
• Strömkrav	220 V, 8 A, vienfazis