



Produkto lapas

Eastman Power Feed Systems

Kategorija: Medžiagų tvarkymas

Automatinis įtempimo reguliavimas – medžiagos padavimas be raukšlių ar deformacijų, užtikrinantis tikslų pjovimą

„Eastman“ maitinimo sistema „Power Feed System“ yra veiksmingas sprendimas, kuris automatiškai reguliuoja ir palaiko pastovią įtampą, kai medžiaga tiekama į pjovimo stakles. Papildoma krašto kreipiamoji užtikrina tikslų kiekvieno sluoksnio valdymą, todėl sluoksniai yra tikslūs ir vienodi.

- Didelė galia
- Lanksti konfigūracija
- Krašto kreipiamasis

Produkto aprašymas

„Eastman Power Feed“ – automatinis ir tikslus medžiagos padavimas

Eastman Power Feed sistema yra efektyvus sprendimas, kuris automatiškai reguliuoja ir palaiko pastovią įtampą, kai medžiaga tiekama į pjauštymo stakles. Papildoma krašto kreipiamoji užtikrina puikų kiekvieno sluoksnio valdymą, todėl medžiaga padedama tiksliai ir nuosekliai.

Power Feed yra prieinama įvairiomis konfigūracijomis, nuo 1 iki 6 ritinių, taip pat yra speciali versija laminuoti medžiagai, leidžianti pritaikyti sistemą prie skirtingų gamybos poreikių. Sistema tiekia medžiagą nuolat per visą pjovimo procesą arba iki ritinio pabaigos, supaprastindama darbo eigą ir sumažindama medžiagų atliekas.

Dėl modulinės konstrukcijos ir didelės talpos „Power Feed“ gali apdoroti viską, nuo lengvų medžiagų iki sunkių pramoninių audinių, todėl tai yra nepakeičiamas sprendimas įmonėms, veikiančioms tekstilės, pramonės ir techninių medžiagų sektoriuose.

Aprašymas

- Automatinis įtempimo valdymas – tiekia medžiagą be raukšlių ar deformacijų, užtikrinant tikslų pjovimą.
- Didelis našumas – apdoroja iki 2268 kg, priklausomai nuo modelio ir ritinių skaičiaus.
- Lanksti konfigūracija – yra modeliai su 1–6 ritinėliais ir specialūs modeliai laminuotoms medžiagoms.
- Krašto kontrolė – užtikrina tobulą medžiagos išlyginimą (pasirenkama).
- Modulinė konstrukcija – galima pritaikyti pagal užsakymą su veidrodiniu atvaizdu arba standartine konfigūracija, taip pat papildomomis opcijomis, pvz., pneumatiniiais stabdžiais ir patobulintais guoliais.

Papildomos galimybės

- Krašto kontrolė
- Pneumatinė stabdžių sistema
- 6 ritinių talpa
- Medžiagos jutiklis

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Maksimalus ritinių skaičius	6
• Maksimali apkrova	• Vieno ritinio: 680 kg • Dvigubo ritinio modelis: 907 kg • Trijų ritinių modelis: 1134 kg vienam ritiniui • Šešių ritinių modelis: 2268 kg bendra talpa
• Maksimalus ritinio plotis	2,0 m iki 2,7 m
• Maksimalus ritinio skersmuo	76 cm
• Maitinimo reikalavimai	220 V, 8 A, vienfazis