

Produkto lapas

Global SM 7555

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Specializuotos mašinos profesionaliam batų siuvimui

SM 7555 serija sukurta efektyviam batų ir batų su kietu padu siuvimui. Plaukiojantis ragų laikiklis ir „Ho Hsing“ servovariklis palengvina tikslų siuvimą aplink pirštus ir kulną, o modeliai pritaikyti įvairių tipų batų poreikiams.

- Tikslumas aplink pirštų ir kulno sritis
- Didelis našumas
- Lankstumas

Produkto aprašymas

Specializuotos mašinos profesionaliam batų siuvimui

Global SM 7555 serija siūlo mašinas profesionaliam naudojimui batų gamyboje, ypač batų ir batelių padų siuvimui. Mašinos turi plaukiojančius ragų laikiklius, kurie palengvina ir padaro tikslesnį siuvimą aplink pirštus ir kulnus. Serija apima kelis modelius: SM 7555 skirtas įprastiems batams ir pusbatėms, SM 7555 LA su ypač ilgą rankenėlių skirtas batams ir didesniems batams, o SM 7555 NA su mažu ragėliu skirtas smulkiam darbui, pavyzdžiui, vaikų batų siuvimui. Visos mašinos tiekiamos su stalu, specialiu stovu ir Ho Hsing servovarikliu, todėl jos yra efektyvios kasdieninei didelio masto gamybai.

- Tikslumas aplink pirštus ir kulną – plaukiojantis ragų laikiklis palengvina siuvimą ir padaro jį tikslesnį.
- Didelis našumas – iki 1000 porų per dieną.
- Lankstumas – galima rinktis su ypač ilgą ranka arba mažą raginę įvairiems darbams.
- Komplektinė pristatymas – stalas, stovas ir servovariklis įtraukti į pristatymą.
- Patikimas variklis – „Ho Hsing“ servovariklis užtikrina sklandų ir stabilų veikimą.

Galima įsigyti šiuos modelius:

SM 7555

- 1 adatos tiesiosios siūlės mašina batų ir pusbatų pado siuvimui
- Plaukiojantis ragų laikiklis palengvina siuvimą aplink pirštus ir kulną
- Maksimalus dienos našumas: 1000 porų

SM 7555 LA

- Toks pat kaip SM 7555
- Ypač ilgas rankas, tinkamas batams ir didesniems bateliams

SM 7555 NA

- Toks pat kaip SM 7555
- Mažas ragelis, skirtas tiksliam darbui, pvz., vaikų batams

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Maksimali gamyba	Iki 1000 porų per dieną
Maksimalus greitis	900 apsisukimų per minutę
Siūlės ilgis	3–13 mm
Rankos ilgis	230 mm
Plūduriuojantis laisvojo stiliaus slidininkas	Palengvina batų ir batų siuvimą