



Produkto lapas

Global COV

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Pasaulinė COV serija

Tvirtos mašinos kilimų kraštų apdirbimui

COV serija skirta profesionaliam kilimų ir tinklėlių apdirbimui. Mašinos yra tvirtos, aukštos kokybės ir užtikrina didelį našumą laminuojant, apdorojant kraštus ir sujungiant sunkias medžiagas.

- Didelis patvarumas
- Lankstumas
- Tikslus kraštų apdorojimas

Produkto aprašymas

Pasaulinė COV serija

Tvirtos mašinos kilimų kraštų apdailai

COV serija skirta profesionaliam kilimų ir tinklėlių medžiagų apdirbimui. Mašinos yra tvirtos, aukštos kokybės ir pasižymi puikiomis savybėmis sunkių medžiagų klijavimui, kraštų apdailai ir sujungimui.

- Ypač patvarūs – sukurti sunkiems kilimams ir sudėtingoms medžiagoms.
- Lankstumas – galima rinktis kairės pusės galvutę, šoninį pjoviklį ir įvairias vielos konfigūracijas.
- Tikslus kraštų apdaila – šoninis pjoviklis ir traukimo įtaisas užtikrina lygų ir švarų kraštą.
- Ypatingos savybės – skirtos kilimėlių sujungimui prieš apdorojimą arba tinklėlių kraštų apdailai.
- Profesionalų pasirinkimas – patikimas našumas pramoniniam naudojimui ir ilgas tarnavimo laikas.

Galima įsigyti šiuos modelius:

COV 2502

- 1 adatos, 2 siūlų sunkiosios klasės kilimų apdailos mašina

COV 2502 L

- Toks pat kaip COV 2502
- Kairės pusės galvutė

COV 2502 SK

- Toks pat kaip COV 2502
- Įrengtas šoniniu peiliu, skirtas tiksliam kraštų pjovimui

COV 2502 L-SK

- Toks pat kaip COV 2502 SK
- Kairysis galas

COV 2501 SK

- 1 adata, 1 siūlas mašina, skirta sujungti dvi kilimo dalis prieš specialų apdorojimą (pvz., balinimą)
- Įrengta šonine peiliuku

COV 2503 FN

- 1 adatos, 3 siūlų kraštų mašina su traukikliu
- Idealiai tinka siūti visų tipų tinklų kraštus, pvz., sporto ir žvejybos tinklus

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

Naudojimas	Kilimų gamybos mašina
Maks. siuvimo greitis	iki 2500 taškų per minutę
Siūlės ilgis	1–10 mm
Kraštų plotis	12–15 mm