



Produkto lapas

Juki LBH-1790A

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki XJU1015 – kompiuterizuota kilpų siuvimo mašina

Juki XJU1015 yra greita ir tiksli kilpų siuvimo mašina, skirta pramoniniam marškinių, striukių ir darbo drabužių siuvimui. Sausos galvutės technologija apsaugo nuo aliejaus dėmių, o elektroniniu būdu valdomas pėdelis užtikrina sklandų audinio tvarkymą. Mašina turi iki 20 programų ir 30 raštų, automatinį siūlų kirpimą ir didelį greitį – puikiai tinka švariai, efektyviai ir lanksčiai gamybai.

- Didelis greitis ir tikslumas
- Pažangi automatika
- Skaitmeninis valdymas ir saugojimas

Produkto aprašymas

Juki XJU1015 – Aukštos kokybės pramoninė siuvimo mašina su kilpomis

Juki XJU1015 serija – tai kompiuterizuota, greita sagų siuvimo mašina, sukurta efektyviam ir tiksliam sagų siuvimui ant įvairių medžiagų. Pažangus sausos galvutės mechanizmas pašalina aliejaus dėmes, užtikrina švarius siūlus ir sumažina priežiūros poreikį.

Elektroniniu būdu valdomas pėdelis ir žingsninio variklio valdomas kėlimo mechanizmas užtikrina tikslų medžiagos tvarkymą, o didelis greitis ir automatinis siūlų kirpimas skatina greitą ir efektyvią gamybą. Mašina taip pat pasižymi lanksčiu programavimu su iki 20 registruojamų programų ir 30 saugomų modelių, todėl ji idealiai tinka marškinių, striukių ir darbo drabužių siuvimui.

Aprašymas

- Didelis greitis ir tikslumas – siuvimo greitis 4200 dygsnių per minutę užtikrina greitą ir tikslų gamybos procesą.
- Pažangi automatika – elektroniniu būdu valdomos funkcijos užtikrina tolygias ir tikslas kilpas.
- Ergonomiškumas ir efektyvumas – žingsninio variklio valdomas kėlimo mechanizmas mažina naudotojo nuovargį ir pagerina darbo eigą.
- Skaitmeninis reguliavimas ir saugojimas – mašinoje galima išsaugoti iki 20 registruojamų programų ir 30 modelių.
- Universalus naudojimas – idealiai tinka sagų kilpoms siūti ant marškinių, striukių ir darbo drabužių.

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Siuvimo greitis	- LBH-1790AB: Maksimalus 4200 dygsnių/min. - LBH-1790A: Normalus: 3600 dygsnių/min. (maksimalus 3300 dygsnių/min. su be alyvos kabliuku) - LBH-1795A: Maksimalus 5000 dygsnių/min. - LBH-1796A: maksimaliai 3300 dygsnių per minutę
• Adatos strypo eigoje ilgis	34,6 mm
• Sagų peilio pjovimo plotis	- LBH-1790AB ir LBH-1790A: 6,4–22,2 mm - LBH-1795A: 6,4–31,8 mm
• Tvirtinimo juostos ilgis	LBH-1790AB: maks. 4,0 mm LBH-1795A: maks. 5,0 mm (specialus užsakymas: 10 mm)
• Sagų ilgis	LBH-1790AB: maks. 25 mm LBH-1790A: maks. 41 mm LBH-1795A: maks. 120 mm LBH-1796A: maks. 220 mm
• Adatos išėmimo mechanizmo tikslumas	0,05 mm
• Vielos įtempimas	Elektroninė sistema su aktyvia įtampa
• Siūlių skaičius	Apskaičiuojama automatiškai pagal sagos skylės dydį
• Adatos tipas	DP×5 (Nr. 11) – Nr. 14
• Audinio užsegimo pakėlimas	- LBH-1790AB: 14 mm (17 mm, kai naudojamas atvirkštinis sukimasis) - LBH-1796A: Lygiagretus pakėlimas 6 mm
Automatinės funkcijos	
• Automatinė kėlimo funkcija	Stepper variklio valdomas kėlimo sistema
• Vielos liejimo sistema	Žingsninis variklis siūlų metimui
• Sagų pjovimo sistema	Valdomas žingsnio variklio
• Standartinių modelių skaičius	99 modeliai
• Žarnos ritė	Integruota į mašinos galvutę
Operacinė sistema ir energijos suvartojimas	
• Operacinė sistema	Kompaktiškas kintamosios srovės servovariklis (tiesioginė pavara)
• Maitinimo šaltinis	3 fazės 200–240 V / 250 VA
• Tepimas	Pagrindinei daliai reikia tik nedidelio kiekio tepalo.
Svoris	
• Mašinos galvutė	- LBH-1790AB: 55 kg - LBH-1796A: 60 kg
• Valdymo blokas	5,5 kg