



Produkto lapas

Juki LK-1903C Series

Kategorija: Pramoninės siuvimo mašinos

Juki LK-1903C serija – kompiuterizuotas sagų siuvimas

Juki LK-1903C yra greita ir tyli sagų siuvimo mašina, užtikrinanti pastovią kokybę ir didelį našumą. Su iki 999 išsaugotų modelių, aktyvia siūlų įtempimo funkcija ir funkcijomis, kurios apsaugo nuo siūlų susipainiojimo ir sumažina siūlų galus, ji idealiai tinka tiek mažoms partijoms, tiek automatizuotai gamybai.

- Iki 2700 dygsnių per minutę, ciklinio siuvimo palaikymas
- Modeliai su automatinio sagų padavimu ir siūlų eikvojimo mažinimu
- 999 modeliai, LCD ekranas ir NFC/USB

Produkto aprašymas

JUKI LK-1903C serija – greitas, tylus ir tikslus sagų siuvimas su kompiuteriniu valdymu

LK-1903C serija – tai kompiuterio valdomos, greitos sagų siuvimo mašinos, sukurtos siekiant užtikrinti maksimalų našumą ir pastovią kokybę – tiek siuvant mažus kiekius, tiek automatizuotais procesais, tiek siuvant trumpais siūlais. Iki 999 išsaugotų modelių, aktyvi siūlų įtampa ir žemas triukšmo lygis leidžia lengvai pritaikyti gamybą ir pagerinti darbo aplinką. Ši serija siūlo modelius mažoms ir vidutinio dydžio sagoms, taip pat funkcijas, kurios apsaugo nuo siūlų susipainiojimo („paukščio lizdo“) ir sumažina likusių siūlų kiekį.

Aprašymas

- Iki 2700 dygsnių per minutę ir ciklinio siuvimo palaikymas
- Galima rinktis modelius su automatinio sagų padavimu ir siūlų atliekų mažinimu
- 999 modeliai atmintyje, LCD ekranas ir NFC/USB duomenų perdavimui
- Kompiuterio valdomas siūlų įtempimas kiekvienam dygsniui ir automatinis pėdelės pakėlimas
- Tylus, be vibracijos veikimas dėl tiesioginio pavaros servo variklio ir energiją taupančios konstrukcijos

Techninė specifikacija

Įrenginių specifikacijos

• Mygtuko dydis (išorinis skersmuo):	- LK-1903C: 8–32 mm (pasirenkama) - LK-1903C/BR35: 10–18 mm (padalinta: maža 10–15 / vidutinė 12–18 mm) - LK-1903CB: 8–20 mm
• Mygtuko storis	o Visi modeliai: 1,8–3,5 mm
• Maksimalus siuvimo greitis	o Visi modeliai: 2700 dygsnių per minutę
• Mygtukas kojos pakėlimui	- LK-1903C / BR35: maks. 13 mm - LK-1903CB: maks. 11 mm
• Paukščių lizdų prevencija / trumpų siūlų likimas	- LK-1903CB: Taip, standartinis - LK-1903C / BR35: Ne
• Klaviatūros įvestis	LK-1903C: Rankinis LK-1903C/BR35: Automatinis, vibruojantis mygtuko padavimas LK-1903CB: Rankinis
• Vietos įtempimas	o Visi modeliai: Elektroninė (aktyvi įtempimo sistema)
• Atminties talpa	o Visi modeliai: 50 standartinių modelių / iki 999 modelių (500 000 dygsnių)
• Siūlės ilgis	o Visi modeliai: 0,1–10 mm (0,1 mm žingsniu)
• Variklis ir galia	o Visi modeliai: AC servovariklis tiesioginei pavarai, 3 fazės 200–240 V
• Poveikis	- LK-1903C / CB: 230 VA - LK-1903C/BR35: 320 VA
• Oro suvartojimas	- LK-1903CB: 6 l/ciklas - Kiti modeliai: Nėra oro suvartojimo
• Svoris	- LK-1903C: 56,9 kg - LK-1903C/BR35: 146 kg - LK-1903CB: 56,9 kg